


Tehnični list

Sto-Rillenband

Tesnilni trak za priključke okenske palice



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za priključke med ometom in sosednjo komponento, npr. okensko polico
- kot rešitev za zarezovanje

Lastnosti

- za zaščito priključkov pred tlačnimi napetostmi
- zvočno izolacijski
- žlebičasta struktura ponuja optimalno povezavo z ometnim slojem
- odporen na UV-žarke, vremenske razmere in ozon
- odporna na temperature med -30 in +70 °C
- se sestoji iz šest posameznih, snemljivih žlebičastih trakov (vsak trak je debel 9 mm, skupna širina: 54 mm)
- z dvema ločenima lepilnima trakovima (debeline 18 mm in 36 mm) na hrbtni strani

Format

- Dolžina: 20 m
- širina: 54 mm

Posebnosti/napotki

- žlebič ni nadomestilo za tesnilni fugirni trak
- fuga tesni pri nalivih le takrat, ko je dodatno uporabljen tesnilni fugirni trak

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
--------	-------------------------------------	--------------------	---------

Absorpcija vode

< 1 %

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija) Po potrebi očistite podlago. Preverite, ali je trak oprijet na podlago.

Tehnični list

Sto-Rillenband

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C
----------------------	---

Nanašanje

Natančno izmerite dolžino fuge. Žlebič natančno odrežite. Prekrivni trak povlecite na samolepilni strani. Žlebič s samolepilno stranjo pritisnite na komponento. V območju sunkov vstavite žlebiče enega v drugega.

Žlebič je mogoče pritrditi pred obdelavo izolacijskih plošč. Potem se zgornji omet sklenjeno zaključiti z žlebičem. Tesnilni figurni trak nalepite neposredno na žlebič. Tesnilni fugirni trak ne sme biti širši od žlebiča. Tesnilni fugirni trak se mora sklenjeno zaključiti z izolacijsko ploščo in enako žlebič z zgornjim ometom.

Po nanosu zgornjega ometa odrežite in odstranite previsni žlebič. Pri neugodnih podlagah ali daljši življenjski dobi ne snemite prekrivnega traku s previsnega kosa žlebiča, da bi preprečili trajni oprijem. Zaradi tega ima žlebič dva ločena prekrivna trakova.

Dobava

Barvni odtenek	bela
Pakiranje	zvitek

Oznaka

Varnost	Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.
---------	---

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Rillenband

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com