

Tehnični list

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Vogalnik z mrežico z variabilnim izoblikovanjem kota



Značilnosti

- | | |
|----------------|---|
| Uporaba | <ul style="list-style-type: none">• zunaj• za izoblikovanje vogalov pri fasadnih izolacijskih sistemih• pri topih ali ostrokotnih vogalih zgradbe |
|----------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| Lastnosti | <ul style="list-style-type: none">• iz umetne snovi• z vgrajeno armirno mrežico• mogoče prilagojeno izoblikovanje kotnika• s stabilnim robom iz umetne snovi |
|------------------|---|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• krak mreže: 10 x 15 cm• dolžina: 50 m |
|---------------|--|

Napotki za obdelavo

- | | |
|----------------|--|
| Zahteve | <p>Fasadni izolacijski sistemi:
Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu).</p> <p>Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.</p> <p>Saniranje ometanih površin:
stabilna, ravna, suha in čista podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. umazanija).
Preveriti je treba trdnost in votla mesta.</p> |
|----------------|--|

- | | |
|-----------------|--|
| Priprave | <p>Sanacija ometanih površin:
grobo izbočene dele odbijte, večje neravnine izravnajte npr. z ustrezno malto.</p> |
|-----------------|--|

Obdelava

- | Poraba | Izvedba | Pribl. poraba |
|--|---------|---------------|
| | | 1,00 m/m |
| Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu. | | |

Tehnični list

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Nanašanje

Armirno maso na območju robov nanesite v širini mreže po celotni površini. Zvitek vogalnega kotnika vnaprej preoblikujte ustrezno geometriji roba zgradbe (pri čemer je treba paziti, da je mreža nameščena zgoraj) in ga nato vstavite navpično in v ravni liniji ter brez mehurčkov in gub. Presežno armirno maso snemite z gladilko iz legiranega jekla (da preprečite podvojitev armirnega sloja v kotnih področjih).

Pri izvedbi površinskega armiranja namestite mrežico vse do vogala.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem.

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com