


Tehnični list

Sto-Setzdübel BEZ 60

Pritrdilo za izolacijske plošče z evropsko tehnično oceno



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za betonske podlage kategorije uporabe A
- montaža z napravami za vstavljanje zatičev DX 460 ali DX 5 podj. Hilti, s priborom, specifičnim za napravo, in posebnimi kartušami

Lastnosti

- vrtanje ni potrebno
- ni hrupa zaradi vrtanja
- prihranek časa zaradi neposredne montaže

Format

- premer podstavka: 60 mm
- dolžina: 60–200 mm
- za debeline izolacije med 60 in 200 mm

Posebnosti/napotki

- upoštevajte namen uporabe in napotke za montažo v dovoljenjih za sidra
- naprave za vstavljanje zatičev, specifičen pribor za napravo in specialne kartuše naročite neposredno pri podjetju Hilti

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/Enota	Napotki
Točkovni koeficient toplotne prehodnosti (vrednost CHI)	EOTA TR 25	0,002 W/K	Debelina izolacijskega materiala 60–120 mm
Točkovni koeficient toplotne prehodnosti (vrednost CHI)	EOTA TR 25	0,001 W/K	Debelina izolacijskega materiala 140–200 mm
Nosilnost podstavka vložka	EOTA TR 26	1,6 kN	
Togost krožnikaste glave	EOTA TR 26	0,4 kN/mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Tehnični list

Sto-Setzdübel BEZ 60

Zahteve	Možne podlage a.) nepremazan beton razreda trdnosti min. C12/15 in maks. C35/45 v skladu z EN 206-1:2000 b.) Beton s slojem ometa (maks. debelina sloja ometa: 15 mm) c.) Beton s ploščicami (maks. debelina ploščic vkl. z lepilom za ploščice: 10 mm).	
Priprave	Izolacijske plošče namestite v spoju, od spodaj navzgor, medsebojno poravnano, povsem ravno, in jih s pritiskom prilepite na vnaprej pripravljeno podlago. Izolacijske plošče po potrebi zbrusite. Ko je lepilo strjeno, izolacijske plošče dodatno pritrdite. Preverite, ali trdnost betonske podlage ustreza trdnosti v dovoljenju. Če obstoječi omet ne ustreza normalni maltni ometa razreda tlačne trdnosti CS III ali CS IV v skladu z EN 998-1, izvedite preizkuse, da ocenite sidranje v podlagi.	
Obdelava		
Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C	
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	specifično za objekt Za ugotavljanje potrebnega števila sider na m² je treba izdelati načrt izvedbe z ugotovitvami o statično potrebni količini zidnih vložkov v odvisnosti od podlage in izbranega kontaktnega fasadnega sistema, Za karakteristična bremena glejte dovoljenje.	
Struktura nanosa	V skladu z dovoljenjem izbranega kontaktnega fasadnega sistema. Odvisno od podlage: a.) beton brez premaza z maks. debelino sloja lepila: 20 mm b.) beton s slojem ometa maks. skupna debelina sloja (omet in lepilo za izolacijske plošče): 25 mm c.) beton s ploščicami maks. skupna debelina sloja (lepilo za ploščice, ploščica in lepilo za izolacijske plošče): 20 mm.	
Nanašanje	Pred vstavljanjem sider izvedite 10 preskusov za preverjanje. Pripravite napravo za vstavljanje zatičev v skladu z navodili proizvajalca. Nataknite sidro na napravo za vstavljanje zatičev. Z napravo za vstavljanje zatičev sidro z dovolj tlaka potisnite v izolacijo, tako da je ploščica sidra na enaki ravni kot površina izolacije. Sprožite napravo za vstavljanje zatičev. Sidro je sedaj zasidrano.	

Tehnični list

Sto-Setzdübel BEZ 60

Napravo za vstavljanje zatičev izvlecite iz sidra.

Če sidro ni pritrjeno v podlagi, sidro izvlecite in ga ne uporabljajte več.
Pri nepremazanem betonu morajo imeti sidra na sredini globino sidranja 30 mm.

Vrednosti globine sidranja morajo ustrezati vrednostim v stolpcu X v tabeli 4
soglasja ETB-17/0304.

Pri premazanem betonu veljajo vrednosti iz tabele 5. Vrednosti dovoljenja je treba
upoštevati.

Po 500 zasidranih sider in na začetku novega dela gradnje izvedite nove preskuse
za preverjanje.

Napravo za vstavljanje zatičev vzdržujte in negujte v skladu z navodili proizvajalca.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Izolacijske plošče in sidra premažite najpozneje 6 tednov po pritrditvi sider.
--	--

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Sto-Dübelkombischeibe H, 140 mm Površine z barvnim premazom veljajo kot nepremazane.
---	---

Dobava

Barvni odtenek	oranžna
-----------------------	---------

Pakiranje	karton
------------------	--------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
----------------------------	--

Oznaka

Produktna skupina	Pribor za kontaktne fasadne sisteme
--------------------------	-------------------------------------

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES)
REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service &
Tools / Uredba REACH.

Tehnični list

Sto-Setzdübel BEZ 60

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com