

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH-A

Samolepilni robni profil z vgrajeno armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za oblikovanje podzidka brez toplotnih mostov
- robna zaščita v področju zamika podzidka
- za fasadne izolacije od 40 mm debeline
- maks. zamik podzidka: 60 mm
- za zgradbe z naknadno izdelano izolacijo podzidka

Lastnosti

- samolepilni (za začasno pritrditev na spodnjo vrsto izolacijskih plošč)
- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- z odkapnim robom
- z že montiranimi vtikači

Format

- odkapni rob: 3 in 6 mm
- dolžina: 240 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Vgradnja profila podzidka poteka po montaži fasadne izolacije, vendar pred izoliranjem podzidka. Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja-/vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu). Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.

Obdelava

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Profil podzidka pred površinskim armiranjem pritrdite z armirno maso, ki je del

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH-A

sistema, in sicer na pripravljene izolacijske plošče v spodnjem območju fasadne izolacije.

V območju roba izolacijskih plošč je treba armirno maso nanesti po celotni širini profila in traka mreže. Profil podzidka pritrdite z vgrajenim samolepilnim trakom na spodnjo stran prve vrste izolacijskih plošč in preluknjan trak in armirno mrežico vstavite v svežo armirno maso. Na območju spoja je treba vstavljeni trak mreže prekriti za 10 cm. Širino spodnjega plastičnega traku lahko spreminjate z vgrajenim prelomnim robom.

Za povezovanje profilov podzidka se uporablja Sto-Sockelleistenverbinder L, ki se ga po potrebi odreže. Prirezani spojniki morajo biti vsaj toliko dolgi, ko je vidna širina na spodnji strani profila za podzidek.

Armirno mrežo je treba speljati do notranjega roba odkapnega nastavka. Na ta način je zagotovljeno, da armirna masa popolnoma prekriva mrežo.

Na fasadno izolacijo mora biti priključena izolacija podzidka.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Za namestitev prve vrste izolacijskih plošč se priporoča Sto-Startprofil PH.

Profila ni mogoče uporabljati v sistemu StoTherm Resol.

Dobava

Barvni odtenek

bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH-A

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com