

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH

Robni profil z vgrajeno armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za oblikovanje podzidka brez toplotnih mostov
- predvsem za nizkoenergijske in pasivne hiše
- robna zaščita v področju zamika podzidka
- za oblikovanje spodnjega priključka pri kontaktnih fasadnih sistemih brez izolacije podzidka (v kombinaciji s profilom Sto-Startprofil PH-K oz. Sto-Startprofil PH-AL)
- za fasadne izolacije od 40 mm debeline
- maks. zamik podzidka: 60 mm (pri zgradbah z izolacijo podzidka)

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- z odkapnim robom
- z že montiranimi vtikači

Format

- odkapni rob: 3 in 6 mm
- dolžina: 240 cm
- globina: 76 mm (s prelomnim robom ga je mogoče zmanjšati na 36 mm oz. 56 mm)
- odkapni rob: 10 mm
- dolžina: 250 cm
- globina: 76 mm
- odkapni rob kotnikov: 3, 6 mm

Posebnosti/napotki

- s potiskanjem profila Sto-Sockelprofil PH (med Sto-Startprofil PH-K in spodnje izolacijske plošče) je mogoče pri kontaktnih fasadnih sistemih brez izolacije podzidka izoblikovati spodnji zaključek
- odvisno od debeline izolacije so priporočljive naslednje kombinacije
- do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (oz. PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH

Napotki za obdelavo

Zahteve	Vgradnja profila podzidka poteka po montaži fasadne izolacije in po montaži izolacije podzidka (če je ta predvidena). Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja-/vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu). Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.
Priprave	Če se podzidek ne zatesni, montirajte Sto-Startprofil PH-K (oz. PH-AL) v skladu s tehničnim listom.

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje

Profil podzidka pred površinskim armiranjem pritrdite z armirno maso, ki je del sistema, in sicer na pripravljene izolacijske plošče v spodnjem območju fasadne izolacije.

V območju roba izolacijskih plošč je treba armirno maso nanesti po celotni širini profila in traka mreže. Vstavite spodnji krak profila podzidka v fugo med izolacijo podzidka in fasade oz. ga potisnite med začetni profil in izolacijo fasade. Na območju spoja je treba vstavljeni trak mreže prekriti za 10 cm. Širino spodnjega plastičnega traku lahko spreminjate z vgrajenim prelomnim robom.

Za povezovanje profilov podzidka se uporablja Sto-Sockelleistenverbinder L, ki se ga po potrebi odreže.

Prerezani spojniki morajo biti vsaj toliko dolgi, ko je vidna širina na spodnji strani profila za podzidek.

Armirno mrežo je treba speljati do notranjega roba odkapnega nastavka. Na ta način je zagotovljeno, da armirna masa popolnoma prekriva mrežo.

Fugo med profilom podzidka in izolacijo podzidka je treba zapreti z izdelkom StoSeal F 100.

Dobava

Barvni odtenek	bela
-----------------------	------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in ravnem.
----------------------------	---------------------------------

Tehnični list

Sto-Sockelprofil PH

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com