

Tehnični list

Sto-Solpad

profil iz umetne mase z integrirano armirno mrežico
za izdelavo druge ravni
odvodnjavanja



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izvedbo druge tesnilne ravni pod okenskimi policami

Lastnosti

- primeren za mnogo različnih vrst okenskih polic
- preprost potek gradnje z ločevanjem gradbenih področij (fasader / monter okenskih polic)
- brez potrebe po obsežnih del v področju priključka (brez tesnilnih trakov in podobno)
- hitra in enostavna vgradnja z priloženim orodjem za brušenje in rezanje
- za prevzemanje termičnih sprememb dolžine okenske police
- trajna varnost pred nalivi

Format

- dolžina/globina: maksimalno 280 mm

Posebnosti/napotki

- višina vstavitve: največ
Sto-Solpad 20: 23 mm
Sto-Solpad 30: 35 mm
- vrste okenskih polic: standardne AL (zavihek, natični profil z L zaključkom), kleparske, lesene, iz umetne mase, kamnite

Tehnični podatki

- dolžina/globina: maksimalno 280 mm
- definiran kot nagiba: 5° (8,8 %)

Podlaga

Zahteve

Podlaga mora biti ravna, trdna, suha, brez maščob in prahu ter primerna za lepilo. Trajno združljivost morebitno obstoječih premazov z lepilom je treba strokovno preveriti.

Priprave

Upoštevajte smernice za izvedbo "Sto-Solpad"

Obdelava

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

Vstavev in okenska priključna letev

1 par / okenska polica

Vgradnja

Upoštevajte smernice za izvedbo "Sto-Solpad"

Napotki, priporočila, Posebnosti, ostalo

-

Tehnični list

Sto-Solpad

Dobava

Pakiranje 10 parov / karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščite na suhem, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

GIS Koda Podatki niso na voljo

Posebni napotki

Informacije in podatki v tem tehničnem listu so namenjeni zagotavljanju običajnega namena uporabe oz. običajne ustreznosti uporabe in temeljijo na našem znanju in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. Uporaba, ki ni jasno navedena v tem tehničnem listu, se lahko izvaja le po dogovoru s Sto Ges.m.b.H. Brez odobritve uporaba poteka na lastno odgovornost. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na spletnem naslovu www.sto.si

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 04242 34347
info@sto.at
www.sto.si