

Tehnični list

Sto-Sturzeckwinkel

Predhodno oblikovan kotnik iz armirne mrežice



Značilnosti

- | | |
|----------------|---|
| Uporaba | <ul style="list-style-type: none">• zunaj in znotraj• za izdelavo notranjih kotov in špalet pri fasadnih izolacijskih sistemih |
|----------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| Lastnosti | <ul style="list-style-type: none">• odporna proti alkalijam• brez mehčal |
|------------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• globina špalete: 10 cm• globina špalete: 20 cm• dolžina/širina: pribl. 20 cm• širina zank: pribl. 4 x 4 mm |
|---------------|---|

Napotki za obdelavo

- | | |
|----------------|---|
| Zahteve | <p>Kontaktne fasadne sistemi:
Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen.
Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih.</p> <p>Površina izolacijske plošče mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti poravnane robove.</p> |
|----------------|---|

Sanacija površin ometa
Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)
Preverite trdnost in votla mesta podlage.

- | | |
|-----------------|--|
| Priprave | <p>Sanacija površin ometa
Grobo izbočene dele ometa odbijte. Večje neravnine npr. izravnajte z ustrezno malto.</p> |
|-----------------|--|

Obdelava

Nanašanje

Armirno maso nanesite po celotni površini na notranje kote in zunanje vogale špalete.
Kotnik Sto-Sturzeckwinkel vstavite v še sveži armirni sloj povsem navpično in poravnano ter brez mehurčkov ali gub in ga povsem vdolajte.
Da bi preprečili podvojitve armirnega sloja, odvečen material posnemite z gladilko iz legiranega jekla.
S pomočjo kotnika Sto-Sturzeckwinkel je mogoče armiranje špalet in izoblikovanje špaletnih robov izvesti v enem delovnem koraku. Preostalo špaletno armirajte.

Tehnični list

Sto-Sturzeckwinkel

Vstavite vogalnike z mrežico in jih vdelaite v armirni sloj.
Pri površinskem armiranju mrežico Sto-Glasfasergewebe speljite do roba fuge profila.

Pasovi tkanine se morajo prekrivati najm. 10 cm.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com