



Tehnični list

Sto-Thermisches Trennband

Polietilenski trak za termično ločevanje obloge od podkonstrukcije



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- v sistemih StoVentec na T- in L-profilih z gladko prirobnico
- za termično ločevanje obloge od podkonstrukcije

Lastnosti

- iz polietilena
- samolepilen na eni strani

Format

- 90 x 1 mm
- dolžina: 50 m

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Toplotna prevodnost	DIN 5261	0,035 W/(m*K)	
Osnovna gostota		0,03 g/cm ³	
Temperaturna obstojnost		-30 °C	minimalno
Temperaturna obstojnost		70 °C	Maksimalno
Odpornost na tlak		40 kPa	
Natezna trdnost	DIN 53571/ISO 1926	0,4 N/mm ²	
Prelomna razteznost	DIN 53571/ISO 1926	150 %	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Posebna priprava površine ali temeljni premaz nista potrebna. Na površinah oprijema ne sme biti prahu, umazanije, prostih delcev, masti in olja. Če je potrebno čiščenje, s čisto krpo, ki ne pušča sledov, na površino nanesite primerno čistilno raztopino. Z drugo krpo odstranite vse ostanke in umazanijo, preden topilo izhlapi.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura obdelave: +5 °C

Tehnični list

Sto-Thermisches Trennband

najvišja temperatura obdelave: +25 °C
priporočena temperatura obdelave: sobna temperatura (najm. +10 °C)

Nanašanje

Materiala pri obdelavi ne raztegnite. Posamezne razdelke ločilnega traka skrbno sestavite. Ločilni trak trdno in enakomerno pritisnite na podlago, da zagotovite popoln oprijem na površini.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

maksimalna oprijemljivost: čez 48 ur

Dobava

Barvni odtenek črna (07083-017), bela (07083-004)

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Zvitke hranite leže na suhem v originalnem kartonu pri temperaturi +5 °C do +25 °C.

Rok skladiščenja

Rok uporabe: 12 mesecev

Oznaka

Produktna skupina Pribor za obešene prezračevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Thermisches Trennband

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com