

Tehnični list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Robni profil z vgrajeno armirno mrežico

**Značilnosti****Uporaba**

- zunaj
- za izdelavo odkapnih robov pri fasadnih izolacijskih sistemih

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- s povezovalnimi zatiči za poravnano spajanje spojev na isti ravni

Format

- odkapni rob: 3, 6, 10 mm
- dolžina: 240 cm

Napotki za obdelavo**Zahteve**

Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu).
Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.

Obdelava**Poraba****Izvedba****Pribl. poraba**

profil

1,00

m/m

vogalni kos

1,00

kosov/kos
ov

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Profil pred površinskim armiranjem pritrdite z armirno maso, ki je del sistema, in sicer na pripravljene izolacijske plošče na območju previsa.

Armirno maso na območju robov nanesite v širini tkanine po celotni površini. Preluknjan plastični profil in trak mreže vstavite v svežo armirno maso ter ju izravnajte z maso.

Na področju spojev je treba profile med seboj povezati z vtičnim spojnim elementom.

Pri izdelavi površinskega armiranja namestite mrežo vse do spodnjega roba profila.

Tehnični list

Sto-Tropfkantenprofil DP

**Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo**

Pri uporabi na območju previsa mora biti profil krajši od svetle širine dokončno ometene špalete, torej ne sme štrleti v fasadno površino.

Dobava**Barvni odtenek**

bela

Pakiranje

karton

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com