

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Blech

Zaključni profil z vgrajeno armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izdelavo prehoda na pločevinaste površine (npr. ploska streha, terasa) pri fasadnih izolacijskih sistemih

Lastnosti

- iz plastike, z vgrajeno armirno mrežico
- s plastičnimi mozniki za optimalno pritrditev na izolacijo

Format

- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Fasadni izolacijski sistemi:
Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen. Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih.
Izolacijska plošča mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti robove v isti liniji.

Priporočilo:
Izolacijske plošče armirajte pred izdelavo pločevinastega prekritja.

Sanacija površin ometa
Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)
Preverite trdnost in votla mesta podlage.

Priprave

Sanacija površin ometa
Grobo izbočene dele ometa odbijte. Večje neravnine npr. izravnajte z ustrezno malto.

splošno:
Izdelajte pločevinasto prekritje in ga dovolj pritrdite na podlago. Če pločevinasto prekritje želite pritrditi na izolacijski material, uporabite primerne montažne elemente StoFix.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Blech

1,00	m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.	

Nanašanje

Profil natakните tako daleč na že obstoječo pločevino, da nad zgornjim robom pločevine ostane nekaj milimetrov prostora za sprejemanje premikanja. Spoje med pločevinastimi elementi in spoje med profili namestite zamaknjeno. Profil povsem poravnajte. Profil pritrdite v izolacijskem materialu s priloženimi sidri iz umetne snovi.

Vstavljeni trak mreže prepognite naprej. Nanesite podomet po širini profila in vstavljenega traka mreže. Profil in trak mreže vstavite v svež podomet.

Počakajte, da se podomet posuši. Armirajte celotno površino in mrežico Sto-Glasfasergewebe primaknite do odvodnega roba profila.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Skupaj z vsakim profilom se dobavi 6 sider iz umetne snovi. Na ta način je možno sidra vstaviti na razdalji pribl. 50 cm.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Übergangsprofil Blech

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com