

Tehnični list

Sto-Ultra Cleaner

Močno, alkoholno univerzalno čistilo na osnovi pomarančnih terpenov



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za odstranjevanje ostankov posušenih in kemično nestrdljivih lepilnih in tesnilnih snovi, lepilnih trakov in folij, etiket in nalepk
- za odstranjevanje oljnate umazanije, ostankov čaja in odrgnjene gume
- za previdno čiščenje trdovratne umazanije
- lahko se uporablja na mnogih površinah kot npr. na premazanih, nepremazanih in lakiranih kovinah, aluminijevih litinah in nerjavnem jeklu, steklu, keramiki in umetnih snoveh: ABS, PC, PE, PMMA, PP in PVC
- ne uporabljajte na polistirenu

Lastnosti

- visoka površinska moč
- loči ostanke lepil in lepilnih snovi
- odstrani svežo PU-peno
- odstrani ostanke tesnilne snovi
- previdno očisti površine iz umetne snovi
- ni koroziven pri kovinah
- skoraj ne poškoduje podlage

Posebnosti/napotki

- pred uporabo preverite ustreznost podlage

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti suha. Vlažne podlage lahko privedejo do kemične reakcije in s tem do umiljenja. Vse očiščene površine morajo biti suhe, preden nadaljujete z obdelavo.

Priprave

Čiščenje površin iz aluminija, cinka, bakra, eloksirane pločevine in pločevine s prašno prevleko ter površin iz umetne snovi iz ABS, PC, PE, PMMA, PP in PVC:

Popršite, pustite delovati 3–5 minut, očistite s kopreno ali krpo in obrišite. Čiščenje po vsej površini, sicer bi lahko prišlo do obarvanja.
Pozor: pri čiščenju starih, posivelih in hrapavih površin iz umetne snovi izdelajte poskusno površino.

Čiščenje betona, zida iz opeke in vidnega zida, ploščic in keramike:

Tehnični list

Sto-Ultra Cleaner

Odstranite nečistoče zaradi sveže PU-pene. Ostanke v porah in fugah obdelajte s ponovnim pršenjem in s pomočjo krtače.

Odstranjevanje nalepk in njihovih ostankov:

Popršite, pustite delovati 10 minut in odstranite s kopreno.

Pri trdovratni umazaniji postopek ponovite.

Navedene predloge za spremembe uporabnika še vedno obvezujejo k preverjanju in oceni podlage pod lastno odgovornostjo.

Obdelava		
Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	glede na uporabo	
	Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi ugotavljajte na objektu.	
Nanašanje	napršite in obrišite	
	Povezane površine je treba očistiti, da preprečite obarvanje.	
Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Se posuši fizikalno. Čas sušenja je odvisen od podlage, relativne zračne vlage, sobne temperature in prezračevanja.	
	Predelava površin po dokončni osušitvi.	
Čiščenje orodja	Čistilne krpe po uporabi takoj sperite z vodo in tenzidi.	
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	ne uporabljajte na polistirenu	
	Rabljeno kopreno pustite razgrnjeno, da se posuši, potem pa jo zavrzite.	
Dobava		
Pakiranje	pločevinka	
Skladiščenje		
Pogoji skladiščenja	Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.	
Rok skladiščenja	Zaprte jih je mogoče skladiščiti neomejeno.	

Tehnični list

Sto-Ultra Cleaner

Oznaka

Produktna skupina	Čistilna sredstva
--------------------------	-------------------

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
----------------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com