

## Tehnični list

# StoClean Allstar

Izredno učinkovito vodno univerzalno čistilo



### Značilnosti

#### Uporaba

- zunaj
- znotraj
- uporaben na mnogih površinah na fasadah in strešnih površinah
- za pocinkane kovine, premazane kovine, nepremazane kovine, lakirane kovine
- za trapezno pločevino, aluminijaste površine, aluminijeve zlitine, legirano jeklo
- za mineralne omete, organske omete, mineralne barve, organske barve
- za visokotlačne laminat (HPL – High Pressure Laminate), vlakneni cement, steklo, keramiko, umetne snovi, Alucobond®
- za previdno čiščenje trdovratne umazanije

#### Lastnosti

- visoko učinkovit koncentrat
- visoka površinska moč
- biološko razgradljiv
- antistatične lastnosti
- zelo dober globinski učinek
- očisti previdno
- ni koroziven pri kovinah
- odstrani organsko in anorgansko umazanijo s fasade
- odstrani maščobe, olje, vosek, oglje, kerozin, saje, črnilo in drugo trdovratno umazanijo
- ustreza zakonu o pralnih in čistilnih sredstvih
- primeren za področje živil z dovoljenjem inštituta Fresenius

### Tehnični podatki

| Merilo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard/navodilo<br>za preskušanje | Vrednost/<br>Enota | Napotki |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| PH-vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 11 - 11,4          |         |
| Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka. |                                     |                    |         |

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Preverite, ali je izdelek primeren za podlago.

## Tehnični list

# StoClean Allstar

### Obdelava

**Temperatura obdelave**      Temperatura podlage in zraka:  
najnižja temperatura: +5 °C

**Mešalno razmerje**      StoClean Allstar: voda  
1 : 1 do 1 : 200

Mešalno razmerje je odvisno od vrste in stopnje umazanosti podlage. Najboljši rezultati se praviloma dosegaajo z mešalnim razmerjem 1 : 20.

| Poraba                                                                                                                  | Način uporabe      | Pribl. poraba |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                         | odvisno od podlage | 100 - 200     | ml/m <sup>2</sup> |
| Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi ugotavljajte na objektu. |                    |               |                   |

### Nanašanje

1. Izdelek dajte na površino za čiščenje. nanos: pršenje, brisanje, krtačenje
  2. Izdelek pustite delovati.
    - čas učinkovanja: 5–15 minut
    - Čas učinkovanja je odvisen od stopnje umazanosti.
  3. Izdelek izperite s površine z veliko vode. orodje: visokotlačni čistilnik, krtača
- napotek:
- Mehansko odstranjevanje z brusno kopreno je potrebno samo pri zelo trdvrtni umazaniji.
  - Pri vpojnih podlagah: podlago po potrebi vnaprej navlažite.
  - Ustvarite preizkusno površino.
  - Povezane površine očistite, da preprečite obarvanje.

**Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave**      Pustite, da se površina povsem posuši.  
Naslednji faktorji vplivajo na čas sušenja pred morebitno obdelavo:

- Napotki za obdelavo
- relativna zračna vlaga
- temperatura okolice
- premikanje zraka

Površino predelujte šele, ko je površina popolnoma suha.

**Čiščenje orodja**      Po uporabi takoj očistite z vodo.

### Dobava

**Barvni odtenek**      rumenkast

**Pakiranje**      1-litrski steklenica, 5-litrski ročka

## Tehnični list

# StoClean Allstar

### Skladiščenje

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pogoji skladiščenja</b> | Skladiščite na suhem v zaprti posodi in ne pod +5° C. Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. |
| <b>Rok skladiščenja</b>    | Najmanj 24 mesecev.                                                                               |

### Oznaka

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Produktna skupina</b> | Čistilna sredstva |
|--------------------------|-------------------|

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varnost</b> | Upoštevajte varnostni list!<br>Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>EUH210</b> | Varnosti list na voljo na zahtevo. |
|---------------|------------------------------------|

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com