


Tehnični list

StoDivers GR

Osnovno čistilo za talne EP-/PUR-premaze



Značilnosti

- Uporaba**
- znotraj
 - z zunanjimi vremenskimi vplivi

Lastnosti

- odstranjuje stare negovalne filme
- hitro
- polnjen
- temeljito
- ne izpirajte naknadno
- voden
- dober oprijem sredstva za nego tal StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120
- primeren za odstranjevanje starih polimernih in voščenih premazov
- primeren za odstranjevanje umazanije s talnih premazov in premazov za balkone podjetja Sto

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH-vrednost		13,0 - 14,0	
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Obdelava

- Temperatura obdelave**
- Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C
- Temperatura obdelave:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Tehnični list

StoDivers GR

Čas obdelave	Odvisno od stopnje umazanosti.
Mešalno razmerje	StoDivers GR : voda 1 : 4 do 1 : 8 masnih delov
Struktura nanosa	Čiščenje podlage: StoDivers GR
Nanašanje	običajne čistilne naprave Napotki: - Pri uporabi izdelkov StoPox WL in StoPox WB preverite barvno obstojnost in združljivost. - Barvno obstojnost in združljivost je treba posebej preveriti pri posebnih barvnih odtenkih. - Izdelek ni primeren za premaze oz. zaščitne prevleke na osnovi akrilata. - Obdelava izdelka StoDivers P 105 in StoDivers P 120: glejte tehnični list. Čiščenje podlage: - StoDivers GR - Rastopino enakomerno in velikodušno porazdelite po tleh. Orodja: omelo - Izdelek pustite delovati 5–10 minut. - Tla zdrgnite. Orodja: stroj z eno ploščo, blazinica - Tla pustite posušiti. napotek: Vidne nanose odstranite z omelom. Po temu sledečem nanosu sredstva za nego tal naknadno ne izpirajte z vodo. Pri temu sledečem premazu ali zaščitni prevleki tla nevtralizirajte s čisto vodo.
Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo: - glejte www.stocretec.de , Izdelki - glejte tehnični priročnik, prilogo 2. Upoštevajte navodila za izvedbo.

Dobava

Pakiranje karton

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)	1 piece box

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Tehnični list

StoDivers GR

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Tega je mogoče razbrati iz št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže.: številka 1 = zadnja številka leta, številka 2 + 3 = koledarski teden, primer: 2450013223 X trajanje skladiščenja do konca 45. kol. tedna leta 2022
V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Produktna skupina

Čistilna sredstva

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com