

Tehnični list

StoDivers LB 100

Bakren prevodni trak, pocinjen



Značilnosti

Uporaba	• za priključitev na zanko oskrbovalnega voda pri električno prevodnih talnih premazih
Lastnosti	• samolepilen
Format	• širina: 12 mm • dolžina: 16,5 m

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
	nezapakiran, širina: 12 mm, dolžina: 16,5 m	
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.	

Nanašanje

Dobava

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
03044-002	StoDivers LB 100	1 piece

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti.

Tehnični list

StoDivers LB 100

Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SI – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com