


Tehnični list

StoDivers P 105

Polimerna disperzija za talne premaze, z visokim sijajem, metalizirana



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- na talnih površinah
- sredstvo za nego tal za vse sijajne talne premaze podjetja Sto

Lastnosti

- dolgo obstojna zaščita
- odporen
- varen za hojo
- voden
- zmanjša nagnjenost k umazanju novih talnih premazov
- brez obarvanosti zaradi UV-žarkov
- s preprosto nego
- se lahko polira s polirnim strojem z visoko hitrostjo
- preprosta uporaba
- kratek čas sušenja

Videz

- prozoren
- visoko sijajen

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-vrednost		8,5	
Viskoznost (pri 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Splošno:
- Suh, strjen
 - Čist, brez madežev

Tehnični list

StoDivers P 105

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Temperatura obdelave:
najnižja temperatura: +8 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Relativna zračna vlaga:
maksimalno 75 %

Čas obdelave

Čas sušenja:
Pri +20 °C: pribl. 30 minut

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na delovni korak

0,02 - 0,05 l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

1. Pripravite podlago.
2. Nanos sredstva za nego tal: StoDivers P 105

Nanašanje

nanos z omelom, nato poliranje

Napotki:

- Pri uporabi izdelkov StoPox WL in StoPox WB preverite barvno obstojnost in združljivost.
- Barvno obstojnost in združljivost je treba posebej preveriti pri posebnih barvnih odtenkih.
- Izdelek ni primeren za premaze oz. zaščitne prevleke na osnovi akrilata.
- Med nanašanjem se je treba izogibati neposrednemu sončnemu sevanju, visokim temperaturam in prepihu.

1. Pripravite podlago.

- Odstranite stare premaze.
- čistilo: StoDivers GR
- Rastopino enakomerno in velikodušno porazdelite po tleh. Orodja: omelo
- Izdelek pustite delovati 5–10 minut.
- Tla zdrgnite. Orodja: stroj z eno ploščo, blazinica
- Tla pustite posušiti.

napotek:

Vidne nanose odstranite z omelom.

Po temu sledečem nanosu sredstva za nego tal naknadno ne izpirajte z vodo.
Pri temu sledečem premazu ali zaščitni prevleki tla nevtralizirajte s čisto vodo.

Tehnični list

StoDivers P 105

2. Nanos sredstva za nego tal:

- StoDivers P 105
 - Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
 - Izdelek odlijte na čista in strjena tla.
 - Izdelek nanesite enakomerno in na tanko. Orodja: vlažno omelo
 - Izdelek pustite 20–30 minut, da se posuši.
 - Pri dodatnih delovnih korakih: Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak. Izdelek nanesite prečno na prejšnji delovni korak.
 - poraba: pribl. 0,02–0,05 l/m², glede na delovni korak
- napotek:
Glede na pričakovano obremenitev: Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.
Upoštevajte čase sušenja med delovnimi koraki.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Na področju s stalno vlago uporaba ni mogoča. Stopnja sijaja površin z mat premazi brez leska se poveča z nanosom sredstvo za nego, npr. pri StoPur WV 200.

Izdelek ni odporen proti mehčalom.

1. Upoštevajte splošne napotke za obdelavo:

- glejte www.stocretec.de, Izdelki

- glejte tehnični priročnik, prilogo

2. Upoštevajte navodila za izvedbo.

Dobava

Pakiranje

ročka

Številka artikla

Oznaka

Pakiranje

00509-001

StoDivers P 105

5 l can

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena do datuma izteka uporabnosti. Tega je mogoče razbrati iz št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže.: številka 1 = zadnja številka leta, številka 2 + 3 = koledarski teden, primer: 2450013223 X trajanje skladiščenja do konca 45. kol. tedna leta 2022 V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Tehnični list

StoDivers P 105

Oznaka

Produktna skupina Nanos negovalnega sredstva

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com