

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 10

Vgradna gnezdilna hišica za črne hudournike



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za vgradnjo v kontaktne fasadne sisteme

Lastnosti

- osnova iz lesnega betona
- sprednja stran iz izdelka StoDeco Plan
- z zatesnitvijo iz butila na spodnjem območju gnezdilne hišice
- debelina rosete za odprtino za prilet: za 5 mm podometa
- z oblikovnim kosom iz armirne steklene mrežice

Format

- zunanje mere: višina: 175 mm, globina: 155 mm, širina: 400 mm
- notranje mere: višina: 135 mm, globina: 125 mm, širina: 360 mm
- velikost odprtine za prilet: višina: 30 mm, širina: 70 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Smer fasade: najbolje proti severu ali vzhodu, izogibajte se močnim sončnim žarkom.
- Višina vgradnje: $\geq 4,0$ m
- Položaj vgradnje pri uporabi z StoTherm Wood: samo v območjih zaščitenimi pred dežjem, npr. pod strešnim previsom.
- Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
najvišja temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanašanje

- splošno:
- Priporočilo: gnezdilno hišico namestite pred ali med nameščanjem izolacijskih fasadnih plošč.
 - Gnezdilno hišico montirajte vodoravno z zatesnitvijo navzdol.

Montirajte gnezdilno hišico:

1. priprava:

Na fasadi označite zeleni položaj za gnezdilno hišico. Namestite izolacijske plošče na fasado v skladu z izbranim kontaktnim fasadnim sistemom. Izpustite označeno

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 10

območje.

2. lepljenje:

Po možnosti območje za gnezdilno hišico izolirajte z izolacijsko trdo peno.

Nanesite lepilno malto ali lepilno peno na hrbtno stran gnezdilne hišice. Nanesite toliko lepilne malte ali lepilne pene, da je zagotovljeno zlepljenje po vsej površini. Potisnite gnezdilno hišico tako v predvideno odprtino, da se poravnano stika s fasadno izolacijo. Fuge med gnezdilno hišico in izolacijo zapolnite s peno Sto-Pistolenschaum SE.

3. armiranje:

Na sprednjo stran gnezdilne hišice nanesite podomet. Priloženi oblikovni kos armirne mrežice vdelaite skupaj s površinsko mrežico. Podomet posnemite, da bo poravnan z rozeto za odprtino za prilet.

4. zaključni premaz:

Rozeto za odprtino za prilet prelepите. Ko se zaključni omet posuši, rozeto za prilet premažite s fasadno barvo.

Druga možnost: rozeto za prilet je mogoče premazati z zaključnim ometom.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Še posebej upoštevajte:

1. Pred izvajanjem opravil brušenja prelepите odprtino gnezdilne hišice.
 2. Gnezdilno hišico je dovoljeno premazati samo s podometi in zaključnimi ometi z dovoljenjem za zadevni kontaktni fasadni sistem.
 3. Na področju gnezdilne hišice lahko na fasadi nastanejo vidni sledovi in razlike v barvnem odtenku.
 4. Pot za prilet do gnezdilne hišice ohranjajte prosto. Pred fasado ne nasadite dreves ali grmičevja. Nad gnezdilno hišico ne montirajte markize ali podobnega. Hudourniki radi valijo v kolonijah.
- Priporočilo: namestite več gnezdilnih hišic eno poleg druge. Razdalja med gnezdilnimi hišicami ≥ 40 cm.

Dodatni napotki:

- Onesnaženja fasade s ptičjimi iztrebki ni mogoče izključiti.
- Ni mogoče zagotoviti, da se bo gnezdilna hišica uporabljala za valjenje jajc.
- Lahko se zgodi, da gnezdilno hišico uporabljajo tudi druge vrste ptic.

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki ali vlago.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 10

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com