

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 11

Vgradna gnezdilna hišica za črne hudournike



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za vgradnjo v kontaktne fasadne sisteme

Lastnosti

- osnova iz lesnega betona
- sprednja stran iz izdelka StoDeco Plan
- z zatesnitvijo iz butila na spodnjem območju gnezdilne hišice
- gnezdilno hišico je mogoče odpreti
- debelina rosete za odprtino za prilet: za 5 mm podometa
- z oblikovnim kosom iz armirne steklene mrežice

Format

- zunanje mere: višina: 175 mm, globina: 155 mm, širina: 400 mm
- notranje mere: višina: 135 mm, globina: 125 mm, širina: 360 mm
- velikost odprtine za prilet: višina: 30 mm, širina: 70 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Smer fasade: najbolje proti severu ali vzhodu, izogibajte se močnim sončnim žarkom.
- Višina vgradnje: $\geq 4,0$ m
- Položaj vgradnje pri uporabi z StoTherm Wood: samo v območjih zaščitenimi pred dežjem, npr. pod strešnim previsom.
- Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: +5 °C
najvišja temperatura: +40 °C

Nanašanje

- splošno:
- Priporočilo: gnezdilno hišico namestite pred ali med nameščanjem izolacijskih fasadnih plošč.
 - Gnezdilno hišico montirajte vodoravno z zatesnitvijo navzdol.
 - Notranji del rozete za prilet je mogoče odstraniti z vrtenjem in vlečenjem ven.

Montirajte gnezdilno hišico:
1. priprava:

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 11

Na fasadi označite zeleni položaj za gnezdilno hišico. Namestite izolacijske plošče na fasado v skladu z izbranim kontaktnim fasadnim sistemom. Izpustite označeno območje.

2. lepljenje:

Po možnosti območje za gnezdilno hišico izolirajte z izolacijsko trdo peno.

Nanesite lepilno malto ali lepilno peno na hrbtno stran gnezdilne hišice. Nanesite toliko lepilne malte ali lepilne pene, da je zagotovljeno zlepljenje po vsej površini. Potisnite gnezdilno hišico tako v predvideno odprtino, da se poravnano stika s fasadno izolacijo. Fuge med gnezdilno hišico in izolacijo zapolnite s peno Sto-Pistolenschaum SE.

3. armiranje:

Na sprednjo stran gnezdilne hišice nanesite podomet. Priloženi oblikovni kos armirne mrežice vdelaite skupaj s površinsko mrežico. Podomet posnemite, da bo poravnan z rozeto za odprtino za prilet.

4. Premaz:

Pozor: Robovi plošč, rezani robovi so kalibrirani. Na območju vogalov zgradbe predvidite zajeralne reze ali letve. Na zunanji del rozete nanesite zaključni omet ali barvo. Barvo in/ali zaključni omet pustite, da se posuši.

5. Vstavitev rozete:

Na notranji del rozete nalepite Sto-Fugendichtband Reno 10/4. Vstavite rozeto in jo pritrdite z vrtenjem.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Še posebej upoštevajte:

1. Pred izvajanjem opravil brušenja prelepите odprtino gnezdilne hišice.
 2. Gnezdilno hišico je dovoljeno premazati samo s podometi in zaključnimi ometi z dovoljenjem za zadevni kontaktni fasadni sistem.
 3. Na področju gnezdilne hišice lahko na fasadi nastanejo vidni sledovi in razlike v barvnem odtenku.
 4. Pot za prilet do gnezdilne hišice ohranjajte prosto. Pred fasado ne nasadite dreves ali grmičevja. Nad gnezdilno hišico ne montirajte markize ali podobnega. Hudourniki radi valijo v kolonijah.
- Priporočilo: namestite več gnezdilnih hišic eno poleg druge. Razdalja med gnezdilnimi hišicami ≥ 40 cm.

Dodatni napotki:

- Onesnaženja fasade s ptičjimi iztrebki ni mogoče izključiti.
- Ni mogoče zagotoviti, da se bo gnezdilna hišica uporabljala za valjenje jajc.
- Lahko se zgodi, da gnezdilno hišico uporabljajo tudi druge vrste ptic.
- Če gnezdilno hišico odprete, je treba tesnilni trak za fuge zamenjati, preden znova vstavite rozeto.

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in v originalnem kartonu.
Zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki ali vlago.

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 11

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoElement Fauna MS-I 11



slika: StoElement Fauna MS-I 11
rozeta z obodnim tesnilnim trakom za fuge (StoReno Fugendichtband 10/4)

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com