

Tehnični list

StoFix Quader HD Maxi

Montažni kvader iz poliuretanske trde pene



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za lepljenje na podlago
- kot podlaga za tlačno obremenitev

Lastnosti

- iz poliuretanske trde pene (PUR)
- prostorninska teža 200 kg/m³

Format

- 198 x 198 mm
- Uporabna površina: 198 x 198 mm
- Debeline: 60–300 mm

Posebnosti/napotki

- razred gradbenih materialov B2 po DIN 4102
- določena vrednost toplotne prevodnosti λ : 0,049 W/(m*K)
- nima gradbenega dovoljenja
- sidranja je treba izvesti v nosilni podlagi
- sidranja neposredno v izdelek StoFix Quader HD Maxi niso dovoljena
- preboje je treba izvesti tako, da v kontaktni fasadni sistem ne more prodreti voda
- upoštevajte navedbe v tehnični dokumentaciji za montažne elemente StoFix

Napotki za obdelavo

Zahteve

Stabilna, ravna in suha podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija).
Podlaga mora imeti natezno adhezijsko trdnost najmanj 0,25 N/mm.

Obdelava

Nanašanje

Priporoča se, da istočasno z lepljenjem izolacijskih plošč namestite tudi montažni element.
Izmerite natančno lego kvadra in zabeležite položaj.
Na hrbtni strani montažnega kvadra nanesite lepilno maso.
Element mora biti na podlagi nalepljen po celotni površini. Kvader pritisnite navzdol tako, da bo poravnal z izolacijsko ploščo.
Nato se fasadna površina armira in nanese omet.

Po izdelavi fasade lahko izvedete sidranja z izdelkom StoFix Quader HD Maxi. Pri tem je treba paziti, da se del za montažo po celotni površini prilega kvadru.

Tehnični list

StoFix Quader HD Maxi

Odvisno od izbranega pritrdilnega sredstva lahko pride do nastanka toplotnega mostu. Izdelane preboje je treba strokovno zatesniti.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

priporočena uporabna obremenitev: sila pritiskanja na površino: 5,90 kN

Ker je poliuretanska trda pena krhka, je treba sidranja izvesti neposredno v zidu. Neposredna privitja v montažni kvader niso dovoljena.

Dobava**Barvni odtenek**

bež

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem, zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com