Tehnični list
StoGuard Mesh

Samolepilna, fleksibilna armirna mreža

Značilnosti

Uporaba

- za oblikovanje zatesnitve (tesnilno korito) pod okenskimi policami v kombinaciji z izdelkom StoFlexyl

Lastnosti

- odporna proti alkalijam
- brez mehčal
- samolepilen
- fleksibilen
- dobro prileganje podlagi

Format

- širina zank: 4 x 4 mm
- širina: 100, 250 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev. Zaradi vlage oz. podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v nadaljnjih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov in razpok.

Obdelava

Poraba

Izvedba	Pribl. poraba	
	1	m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Sto-Guard Mesh prilepite na podlago. Mrežo za pribl. 10 cm speljite okrog vogalov. Na koncu nanesite izbrani premaz.

Dobava

Barvni odtenek bela

Tehnični list
StoGuard Mesh

Pakiranje	zvitek

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina	Armirna mreža

Varnost	Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com