

Tehnični list

StoJet P 413

Udarni nastavek 13 mm za mineralna polnila



Značilnosti

Uporaba

- Polnilni nastavek za močno in polnilno injekcijo v visokogradnji in inženirski gradnji

Napotki za obdelavo

Zahteve

Za zatesnitev pobrusite in očistite betonsko podlago v območju razpok. Razpoko očistite z industrijskim sesalnikom ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom brez olja.

Stanje vlage razpoke, grebena razpoke in roba razpoke za zatesnitev "suho" v skladu z ZTV-ING del 3, tabela A 3.5.1.

Obdelava

Nanašanje

Vrtalne kanale Ø 13 mm v 45° kotu glede na betonsko površino vrtajte izmenično glede na razpoke.

Odmik vrtin od razpoke in vzdolž poteka razpoke: polovična debelina gradbenega dela.

Pri sestavnih delih s tanko steno izvrtajte vrtino neposredno v razpoko.

Udarne nastavke StoJet P 413 po čiščenju vrtalnih kanalov vstavite v vrtine.

Če je treba, razpoko zatesnite in privijte nastavek s ploščato glavo.

Razpoko popolnoma zapolnite s StoCrete ZL (cementno lepilo).

Udarni nastavek odbijte s kladivom. Prelom se vedno izvede pod površino gradbenega dela.

Udarne nastavke nato zaprite s priloženimi zapornimi čepi.

Primeren za naslednja polnila: StoCrete ZL

Tlak obdelave do 10 bar

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Tehnični list

StoJet P 413

Dobava

Pakiranje pločevinka

Številka artikla

Oznaka

Pakiranje

01489-001

StoJet P 413

100 piece tin

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Sveder

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com