

Tehnični list

StoLevel 2K-PE

Fina dvokomponentna poliestrska polnilna izravnalna masa



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- na kovini, lesu in betonu
- za zapolnitev lukenj, neravnin in razpok

Lastnosti

- hitra in ekonomična obdelava
- dober oprijem na različnih podlagah
- dobro brušenje, tudi po daljšem času mirovanja
- brez azbesta
- brez silikona

Napotki za obdelavo

Zahteve

- Podlaga na splošno:
- Čista, suha, brez rje, pobrušena
 - Brez maščob in prahu
 - Pripravite podlago na ustrezen način.

Priprave

- Železo/jeklo:
- Pri novih površinah odstranite obstoječo oksidno skorjo ali škajo z brušenjem ali peskanjem s peskom.
 - 1. Površine popeskajte ali strojno odstranite rjo. Peskanje v skladu z DIN EN ISO 12944-4: do stopnje pripravljenosti površine Sa 2½, strojno odstranjevanje rje: stopnja pripravljenosti površine St 3
 - 2. Odstranite maščobe na površini. Izdelek: StoClean Allstar
 - Izdelek: Multi-Star Allesreiniger
 - 3. Na površino dvakrat nanesite temeljni premaz.
- Cink/pocinkane površine:
- Čiščenje v skladu s Tehničnim listom BFS št. 5 in Tehničnim listom BFS št. 22
 - Poiščite si svetovalca
 - 1. Podlago očistite. Izdelki: StoClean Allstar, brusna koprena
- Aluminij v notranjih prostorih:
- Čiščenje v skladu s Tehničnim listom BFS št. 6
 - Poiščite si svetovalca
 - 1. Podlago očistite. Izdelki: StoClean Allstar, brusna koprena

Tehnični list

StoLevel 2K-PE

Baker:

1. Podlago očistite. Izdelki: StoClean Allstar, brusna koprena
- Izdelek StoClean Allstar razredčite z vodo. Mešalno razmerje: 1 : 5

Stari premazi:

1. Stari sloj očistite z lugom ali ga pobrusite. Izdelki: StoClean Allstar, lug za čiščenje Geiger S-E-1, brusna koprena
2. Večja pomanjkljiva mesta zapolnite z dvokomponentno izravnalno maso in jih pobrusite. Manjša pomanjkljiva mesta tudi zapolnite in pobrusite. Izdelek: Sto-Malerspachtel
3. Na podlago nanesite temeljni premaz.
4. Prelakirajte podlago.

les na zunanjih območjih:

- Struktura nanosa v skladu s Tehničnim listom BFS št. 18
 - Za nov les, les s točnimi merami in les z omejeno točnimi merami
 - Okna in zunanja vrata premažite z vseh strani.
1. Les pobrusite.
 2. Na les nanesite temeljni premaz. Izdelek: StoPrim Protect WN
 3. Les trikrat polakirajte. Izdelek: StoAqua Ventilack Satin ali StoVentilack Satin AF

Stari premazi:

1. Očistite stari premaz. Odstranite vse razrahljane sestavine.
2. Posivel les pobrusite vse do zdravega lesa.
3. Na les nanesite temeljni premaz. Izdelek: StoPrim Protect WN
4. Les trikrat polakirajte. Izdelek: StoAqua Ventilack Satin ali StoVentilack Satin AF

les v notranjih prostorih:

1. Les pobrusite in odstranite prah.
2. Na les dvakrat nanesite premaz. Izdelki: StoAqua Emaile PU Gloss ali StoAqua Emaile PU Satin.
- Prvi premaz nanesite razredčen z do 3 % vode. Drugi premaz nanesite nerazredčen.

Napotek:

- Pri vodnih lakih nov les oddaja lignin.
- Na nov les dvakrat nanesite temeljni premaz z izdelkom StoAqua Allgrund.

Obdelava

Nanašanje

Mešalno razmerje:
dodatek trdila: 2-4 %
Za optimalno mešanico dodajte 2,5 % trdila.

Tehnični list

StoLevel 2K-PE

Nanašanje:

1. Vzemite potrebno količino materiala iz pakiranja.
2. Potrebni material zmešajte z ustrezno količino trdila.
3. Obe komponenti dobro premešajte.
4. Umešani material nanesite v zeleni debelini sloja. orodje: lopatica

napotek:

- Zmešanega materiala ne dajajte nazaj v pločevinko.

Čiščenje orodja	Takoj po uporabi jo očistite z nitorazredčilom.
------------------------	---

Dobava

Barvni odtenek	bež
-----------------------	-----

Oznaka

Produktna skupina	Izravnalna masa
--------------------------	-----------------

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz/ opremo za varovanje sluha. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

komponenta B

Segrevanje lahko povzroči požar. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti ločeno od oblačil in

Tehnični list

StoLevel 2K-PE

drugih vnetljivih materialov. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com