


## Tehnični list

# StoLook Ballotini

Mešanica prozornih steklenih kroglic



### Značilnosti

- |                |                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uporaba</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• znotraj</li><li>• kot primes v StoColor Dryonic M</li><li>• za kreativno oblikovanje stenskih in stropnih površin</li></ul> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lastnosti</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• prozorne kroglice iz stekla za izvajanje posebnih tehnik obdelave</li></ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Videz</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• prozoren</li></ul> |
|--------------|------------------------------------------------------------|

### Napotki za obdelavo

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahteve</b> | <p>Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev. Zaradi vlage oz. podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko pride do poškodb v nadaljnjih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov in razpok.</p> <p>Zato ga ne nanašajte na vlažne ali umazane podlage. Za površine ometa in suhe gradnje je za izravnalni premaz potrebna stopnja kakovosti Q3.</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obdelava

- |                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Temperatura obdelave</b> | najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Mešalno razmerje</b> | maks. 30 % v StoColor Dryonic M |
|-------------------------|---------------------------------|

- |                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priprava materiala</b> | StoLook Ballotini po potrebi stresite v osnovni material in ga ročno premešajte. S povečanim dodajanjem izdelka StoLook Ballotini se poveča intenzivnost videza površine. Upoštevajte maksimalna mešalna razmerja. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nanašanje</b> | ročno<br><br>Odvisno od osnovnega materiala in površinske tehnike. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Čiščenje orodja</b> | Po uporabi takoj očistite z vodo. |
|------------------------|-----------------------------------|

- |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo</b> | <p>Uporaba na površinah z vplivom vode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.</li><li>- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).</li></ul> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnični list

### StoLook Ballotini

#### Dobava

**Pakiranje** vedro

#### Skladiščenje

**Pogoji skladiščenja** Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo.

#### Oznaka

**Produktna skupina** Steklene kroglice

#### Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

#### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
[pc.ljubljana.si@sto.com](mailto:pc.ljubljana.si@sto.com)