


Tehnični list

StoLook Punto F

Najfinejši marmorni prah oz. opečni prah za toniranje mas StoCalce Veneziano in StoCalce Marmorino



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- za naravno toniranje izdelkov StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS in StoCalce Activ

Lastnosti

- za doseganje površin z značajem marmorja in kamna

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave in podlage: +5 °C

Mešalno razmerje

maks. 20 % v izdelku StoCalce Veneziano
maks. 16 % v izdelku StoCalce Marmorino
maks. 20 % v izdelku StoLevell Calce FS
maks. 20 % v izdelku StoCalce Activ

Priprava materiala

StoLook Punto F po potrebi stresite v osnovni material in ga strojno premešajte. S povečanim dodajanjem izdelka StoLook Punto F se poveča intenzivnost barve videza površine. Upoštevajte maksimalna mešalna razmerja.

Nanašanje

Odvisno od osnovnega materiala in površinske tehnike.

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Če presežete maksimalno mešalno razmerje, se osnovni material preveč posuši in izgubi svojo optimalno konsistenco za obdelavo. Različne vrste marmornega prahu je mogoče v okviru maks. mešalnega razmerja kombinirati med seboj.

Opeko v prahu Coccio Pesto je dovoljeno zmešati samo v količini, ki se bo obdelala še isti dan. Na podlagi kemične reakcije se zamešani material strdi po 12 urah.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Tehnični list

StoLook Punto F

Dobava

Barvni odtenek Giallo Mori (rumen marmor Mori), Rosso Verona (rdeč veronski marmor), Verde Alpi (zelen alpski marmor), Nero Ebano (črni marmor), Coccio Pesto (opečni prah)

Pakiranje vedro

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo.

Oznaka

Produktna skupina Pigmentni prah

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
mineralna polnila

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com