


Tehnični list

StoLook Wax forte

Prozoren zaščitni vosek za prostore,
obremenjene z vlago



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- kot zaščitni premaz za površine iz izdelka StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano in StoCalce Fondo
- v povezavi z efektnimi praški StoLook za oplemenitenje površin
- primeren za vlažna področja
- naj se ne uporablja na območju brizganja vode

Lastnosti

- kratkoročno zaščiti pred vodo in drugimi tekočinami (npr. kava ali vino)
- mehansko obremenljiv

Videz

- poveča sijaj in globinski učinek
- ojača barvni odtenek
- če se kot zaključni premaz uporablja izdelek StoLook Wax forte, lahko različno zgoščevanje ojača kontrast med temno in svetlo barvo

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista in nosilna.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na delovni korak

0,05

l/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

s krpo ali lopatico, ki ne drgne, nanesite na tanko in enakomerno ter dodatno polirajte

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Zaščitne premaze z voskom izvedite šele po 4–8 dneh časa sušenja. Čas sušenja je odvisen od vsakokratne površinske tehnike. Prehiter nanos voska lahko privede do obarvanj.

Tehnični list

StoLook Wax forte

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Neenakomeren ali prekomeren nanos voska lahko privede do belkastih obarvanj in nastajanja prog.
Onesnažene površine je takoj očistite.
Povoskano površino očistite z vlažno krpo ali običajnim milom/pomivalnim sredstvom iz trgovine. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev kot npr. abrazivnega čistila ali čistilnih sredstev za odpravljanje vodnega kamna, ravno tako ne ostrega orodja za čiščenje.
Če je povoskana površina namenjena za predelavo, pred predelavo vosek odstranite.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

Dobava

Barvni odtenek

mlečno bel, možno toniranje, npr. z izdelkom Mixol

Pakiranje

pločevinka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina

Vosek

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Tehnični list

StoLook Wax forte

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com