

Tehnični list

StoPhotovoltaics Inlay HC-D

Okvirjen fotovoltaični modul s površino s posebej malo zaslepitve za obešeno prezračevano fasado



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za pridobivanje energije na fasadi s pomočjo fotovoltaike

Lastnosti

- fotovoltaični modul s kristalnimi, bifacialnimi polcelicami Topcon
- dvojno steklo: prekrivno steklo 2 mm, substratno steklo z deloma črnim keramičnim tiskom 2 mm
- vrhnje steklo Deflect s površino s posebej malo zaslepitve in odsevnosti
- modul: na štirih straneh okvirjen z eloksiranim aluminijem
- vtič: vtični spojnik MC4
- priključna doza: decentralen koncept doze (3 obvodne diode), dolžina kabla 2 x 1150 mm
- električni podatki pri standardnih preizkusnih pogojih (STC): $I = 100 \text{ W/m}^2$, AM 1,5, $T_u = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- nazivna moč: 435 Wp (toleranca moči +5 W/-0 W)
- maksimalna sistemska napetost: 1000 V
- maksimalno dovoljene temperature modula: $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+85 \text{ }^\circ\text{C}$
- temperaturni koeficient napetosti prostega teka: $-0,250 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
- temperaturni koeficient moči modula: $-0,32 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
- temperaturni koeficient toka kratkega stika: $+0,045 \text{ } \%/^\circ\text{C}$
- točka največje moči Pmpp: 435 Wp
- nazivna napetost Umpp: 34,54 V
- nazivni tok Impp: 12,59 A
- napetost v prostem teku Uoc: 38,85 V
- tok kratkega stika Isc: 13,27 A
- stopnja učinkovitosti: 21,77 %
- skladnost po IEC 61215, IEC 61730 in IP5

Format

- standardni format: 1748 x 1143 mm
- montaža: stoječa ali ležeča
- debelina modula vključno z okvirom: 40 mm (+/-3 mm)
- teža pribl. 12 kg/m^2 (24 kg/modul)

Videz

- kakovosten in homogen
- barvno prilagojen okvir in vložna tirnica

Tehnični list

StoPhotovoltaics Inlay HC-D

- lahkih razlik pri barvnih odtenkih celic iz razlogov proizvodnje ni mogoče izključiti in lahko odvisno od vpadle svetlobe privedejo do različnega odsevanja

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		0,5 kosov/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

vgradnja po statičnem izračunu z dovoljenimi pritrdilnimi sredstvi Prikluček na razsmernik s transformatorjem ali razsmernik brez transformatorja s posebnim ločilnim transformatorjem.

Čiščenje orodja

Čiščenje v skladu z ločeno dobavljivimi navodili za čiščenje in navodili za nego.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

tip uporabe: prezračena obloga zunanje stene v skladu z DIN 18516-1. moduli potrebujejo ozemljitev negativnega pola na DC-strani. Močni senci vzporedno z robom modula se je treba izogniti, npr. med opremljanjem je treba napravo ločiti od omrežja. Garancija zmožljivosti: vršna moč (Pmpp) pri standardnih pogojih preizkušanja v prvem letu od začetka dobave najmanj 97 % minimalne vršne moči (Pmpp min.), nato pa maksimalno zmanjšanje vršne moči za 0,7 % na leto v obdobju 25 let. garancija za izdelek: 15 let

Dobava

Pakiranje 26 modulov/paleta

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Obešena prezračevana fasada

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES)

Tehnični list

StoPhotovoltaics Inlay HC-D

REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com