


Tehnični list

StoPma KAT 300

PMMA katalizator za StoPma balkonske sisteme
in sisteme garažnih hiš



Značilnosti

Uporaba	• zunaj
Lastnosti	• Dibenzoil peroksid (50 %)
Posebnosti/napotki	• Ne skladiščite v stiku s kovino.

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Nasipna gostota		0,64 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Obdelava

Temperatura obdelave	minimalna obdelovalna temperatura: 0 °C najvišja temperatura obdelave: +30 °C
Mešalno razmerje	Potrebna količina katalizatorja je odvisna od temperature materiala in podlage. Mešalna razmerja so navedena v Tehničnem listu posamezne osnovne komponente. Premajhni in preveliki odmerki lahko privedejo do velikih motenj pri reakcijah. Malo prevelik odmerek StoPma KAT 300 privede do skrajšanega časa obdelave, hitrejšega strjevanja in povečanih reakcijskih temperatur. Za natančno odmerjanje priporočamo digitalno tehtnico. Alternativno se lahko odmerja volumetrično. 1 cm ³ (1 ml) = 0,64 g
Priprava materiala	Osnovno komponento temeljito premešajte, da se parafin enakomerno porazdeli. Aditiv StoDivers ST je treba pred dodajanjem katalizatorja umešati v osnovno komponento in homogenizirati.

Tehnični list

StoPma KAT 300

Nato dodajte natančno odmerjeno količino katalizatorja. S počasi delujočim mešalnikom (največ 300 vrt/min) temeljito mešajte. Mešajte vsaj 1 minuto.

Obdelajte takoj.

Dobava

Pakiranje karton

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
09325-006	StoPma KAT 300 NEU	2 kg box

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov. Preprečite temperature, večje od +25 °C.

Rok skladiščenja V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka

Varnost Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Pri prvem nakupu prejmete varnostni list ES.
Prosimo, upoštevajte navodila v zvezi z uporabo izdelka, njegovim hranjenjem in odlaganjem.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com