


Tehnični list

StoPrim Fungal

Vodena, specialna dezinfekcijska raztopina za predhodno obdelavo površin, ki so jih napadle alge in glive



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- znotraj
- za dezinfekcijo površin s pojavom alg ali gliv

Lastnosti

- dezinficira
- visoka učinkovitost proti algam in glivam

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- učinkovine so vodotopne in razgradljive – priporočljiv je zaključni premaz
- Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti suha in očiščena. Dodatne zahteve lahko izhajajo iz sledečih premazov.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni. Sprijete nečistoče in mesta cvetenja, alge, glive ali lišaje je treba odstraniti z ustreznim postopkom čiščenja.

Pred uporabo izdelka StoPrim Fungal pripravljeno podlago pustite, da se posuši.

Sosednje dele, rastline in zemljo je treba npr. prekriti s folijo kot zaščito pred odtekanjem in brizganjem vode. Upoštevati je treba regionalne predpise o "izpustih vode".

Tehnični list

StoPrim Fungal

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala Pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Pripravljen na obdelavo, redčenje ni dovoljeno.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	1-krat pri vpojni podlagi, najmanj	0,30	l/m ²
	1-krat pri nevpojni podlagi, najmanj	0,15	l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

fasada
Po čiščenju, sušenju, dezinfekciji se nadaljnja sestava premaza izvede v odvisnosti od objekta, vendar šele čez 24 ur. Za močno vpojne podlage se priporoča hidrofobirno sredstvo za temeljni premaz pred nanosom naslednjega premaza.

V primeru pogojev pri objektih z znanim visokim pojavom okužbe z mikroorganizmi na fasadi se priporočajo zaključni premazi z višjim zaščitnim filmom kot zaščita pred pojavom alg in gliv.

Na splošno se v primeru močnejše okužbe priporoča, da se optimizacija vodnega režima na fasadi ne omogoča samo s sistemom premazov. Omejen vdor vode in optimizirano ponovno sušenje vodnih površin na podlagi izbire materialov in boljšo konstrukcijsko zaščito lahko v mnogih primerih ugodno vplivajo na ohranitev čistoče fasade.

Preprečevanja pojava mikroorganizmov na fasadi ni mogoče zagotoviti neomejeno.

notranji prostor
temeljni premaz:
StoLevell In Klima debelina sloja najm. 5 mm

vmesni in zaključni premaz:
silikatni izdelki Sto za notranjo uporabo, ponudba izdelkov StoCalce

Da bi dosegli preventivni učinek z zakasnitvijo, se priporoča ta struktura premaza. Trajnega preprečevanja pojavljanja alg in/ali plesni ni mogoče zagotoviti..

Nanašanje

premazovanje, valjanje, brezračno brizganje

Tehnični list

StoPrim Fungal

Obdelava na suhi, očiščeni podlagi je vedno v nerazredčenem stanju in se lahko izvede s čopičem, ščetko ali kot pršilni nanos, npr. z izdelkom Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal se nanese enkrat, pri močni razširitvi alg in/ali gliv dvakrat, najbolje mokro na mokro. Priporočljivo je zaporedje dela od spodaj navzgor.

Uspešno dezinfekcijo podlage je mogoče izvesti le, če lahko dovolj visoka koncentracija učinkovin dovolj dolgo vpliva na pojave alg ali gliv. (glejte tudi čas predelave)

Med obdelavo in sušenjem poskrbite za zadostno odzračevanje in prezračevanje.

Ne izpirajte!

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Izdelek se fizikalno suši tako, da voda izpareva. Nadaljnja sestava premaza se izvede šele čez 24 ur (nad +10 °C/70 % relativne zračne vlage), v vsakem primeru pa šele, ko je podlaga suha. Prezgodnja obdelava ali obdelava na podlagi, ki še ni suha, zmanjša učinkovitost dezinfekcije in lahko privede do motenj pri sledečem premazu, npr. pojava pene, por, kraterjev itd.

Čiščenje orodja

Po uporabi takoj očistite z vodo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Pripravljen na obdelavo, redčenje ni dovoljeno.

učinkovine so vodotopne – dolgoročno učinkovanje brez zaključnega premaza ni mogoče

Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Dobava

Pakiranje

ročka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Tehnični list

StoPrim Fungal

Oznaka

Produktna skupina

Dezinfekcijsko sredstvo

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com