


Tehnični list

StoPrim Grundex

Sredstvo za globinsko pripravo podlage na osnovi polimerne smole z vsebnostjo topil



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- na mineralnih podlagah
- ni primeren za kontaktni fasadni sistem z izolacijskimi EPS- ali XPS-ploščami
- ni primeren za toplotnoizolacijske omete z EPS-dodatki
- ni primeren kot sredstvo za temeljni premaz na organskih zunanjih ometih in barvah

Lastnosti

- z vsebnostjo topil
- se lahko redči s topili
- delež aromатов < 2 %
- zelo utrdi podlago
- zelo visoka zmogljivost prodiranja
- omogoča oprijem

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- sredstvo za temeljni premaz po potrebi razredčite z izdelkom StoFluid AF, saj se ne sme posušiti do sijaja
- preverite, ali je izdelek združljiv s podlago in načrtovanim zaključnim ali sledečim premazom

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	0,78 g/cm ³	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

Priprave

Preverite nosilnost obstoječih premazov. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Tehnični list

StoPrim Grundex

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala Material pred obdelavo v originalni posodi dobro pretresite.
Material v odvisnosti od vpojnosti podlage razredčite do mešalnega razmerja 1 : 1 z izdelkom StoFluid AF.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	na nanos premaza	0,20 - 0,60 l/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa Priporočilo: Pri zelo vpojnih in peščenih podlagah je priporočljivo izdelek nanesti v več plasteh mokro na mokro, da dosežete optimalno globino prodiranja in utrditev podlage.

Nanašanje premazovanje, valjanje

Izdelek obdelajte z orodji, odpornimi proti topilom, npr. s čopičem ali ščetko. Sredstva za temeljni premaz ne smejo imeti sijočega sloja.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65 % relativne zračne vlage: možnost nadaljnje obdelave ne prej kot po pribl. 48 urah.
Pred nanosom sledečih premazov preverite, ali je možna nadaljnja obdelava.

Čiščenje orodja Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Dobava

Barvni odtenek brezbarven

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.
Razlaga št. šarže:
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden
Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Tehnični list

StoPrim Grundex

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL – barve za objekte
polimerizatsna smola
alifati

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. Vsebino/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH208

Vsebuje izobutil metakrilat, monoalkilni ali monoarilni ali monoalkilarilni estri metakrilne kisline. Lahko povzroči alergijski odziv.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoPrim Grundex

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com