

Tehnični list

StoPrim Pen

Temeljni premaz za izboljšanje oprijema
špaletnih priključnih tesnilnih letev



Značilnosti

Uporaba

- za izboljšanje oprijema tesnilnih letev
- predvsem za površine z nizko površinsko energijo, npr. prašni premazi, folije, lesne lazure z odbijanjem umazanije

Lastnosti

- steklenica z integrirano gobico za nanašanje
- preprosto in enakomerno nanašanje
- primeren za plastična, aluminijasta in lesena okna

Format

- vsebina: 20 ml

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

Uspešno preverjanje učinkovitosti izdelka StoPrim Pen:

- Nanos na zakritem mestu okenskega okvirja
- Pozitiven rezultat temu sledečega poskusnega lepljenja

Priprave

Okenski ali vratni okvir očistite z ustreznim čistilnim sredstvom, npr. StoClean Allstar. Za izbiro čistilnega sredstva se po potrebi obrnite na proizvajalca oken ali vrat.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 kosov/kosov

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Nanesite temeljno oprijemalno podlago z gobico za nanos na površine za lepljenje.

Pomemben napotek:
Temeljna oprijemalna podlaga ne sme zaiti na območja okenskega okvirja, ki bodo

Tehnični list

StoPrim Pen

po izdelavi fasadnega izolacijskega sistema ostala vidna, ker na območju nanosa temeljne oprijemalne podlage pogosto pride do sprememb barvnih odtenkov.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Po zadostnem času odzračevanja (pri popolni posušitvi) lahko prilepite priključno tesnilno letev.
--	---

Dobava

Pakiranje	steklenica z 20 ml
------------------	--------------------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in hladnem. Zaščititi pred sončnimi žarki.
----------------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Pribor za kontaktne fasadne sisteme
--------------------------	-------------------------------------

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Vsebinsko/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoPrim Pen

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com