


Tehnični list

StoPrim Protect BS

Na obdelavo pripravljeno zaščitno sredstvo za les, ki vsebuje topila, za les, občutljiv na glive, na zunanjih območjih



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- kot vezni sloj za nov in preperel les
- za nadaljnjo obdelavo z lazurami, barvami in laki
- za zaščito statično neobremenjenih vrst lesa brez stika z zemljo pred plesnijo, gnilobo in modrim glivičnim obarvanjem
- preventivna zaščita z lesnimi zaščitnimi sredstvi po DIN 68800-3
- biocidni izdelek z dovoljenjem po Uredbi (EU): 528/2012

Lastnosti

- brez aromатов po VDL-RL-01
- ščiti pred plesnijo, modrim glivičnim obarvanjem in gnilobo
- biocidna učinkovina: 9,5 g/kg IPBC
- vsebuje topila

Videz

- prozoren

Posebnosti/napotki

- Pri uporabi zaščitite tla. Prekrijte umetne snovi in bituminozne materiale. npr. s folijo ali ponjavo
- Pri premazovanju oken in zunanjih vrat poskrbite dobro prezračite. Pustite okna in vrata odprta. prečno zračenje, menjavanje zraka: najmanj 5/h
- Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splošno:

- Čist, suh
- Brez maščob in prahu
- Brez ločilno delujočih snovi
- Pripravite podlago na ustrezen način.

Vlažnost lesa: največ 20 %
 - Upoštevajte Tehnični list BFS št. 18.

Priprave

1. Preverite nosilnost obstoječega premaza.
2. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Tehnični list

StoPrim Protect BS

les na zunanjih območjih:

- Struktura nanosa v skladu s Tehničnim listom BFS št. 18
 - Za nov les, les s točnimi merami in les z omejeno točnimi merami
 - Okna premažite z vseh strani.
1. Les pobrusite.
 2. Na les nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Protect BS.
 3. Les trikrat polakirajte z izdelkom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ali StoTop Thixlasur AF.

Napotek:

- Pri vodnih lakih nov les oddaja lignin.
- Na nov les dvakrat nanesite temeljni premaz z izdelkom StoAqua Allgrund.

Stari premazi:

POZOR!

- Odstranjevanje ali nadaljnja obdelava starih premazov, kot npr. brušenje, žganje
 - Posledice: draženje dihalnih poti
1. Izdelek obdelajte samo na prezračenih področjih.
 2. Na notranjih območjih prostor prezračite s preprihom.
 3. Nosite zaščito dihal.

priprava:

1. Očistite stare premaze s sredstvom Multi-Star Allesreiniger.
2. Odstranite vse razrahljane sestavine.
3. Posivel les pobrusite vse do zdravega lesa.
4. Na les nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Protect BS.
5. Les trikrat polakirajte z izdelkom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ali StoTop Thixlasur AF.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
 najnižja temperatura: +5 °C
 Najvišja temperatura: +30 °C

Materiala ne obdelujte:

- Pri neposrednem in intenzivnem sončnem sevanju
- na vročini in segrelih podlagah

Priprava materiala

Izdelek obdelajte pripravljen na obdelavo in nerazredčen.

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

na nanos premaza

135 - 140

ml/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne

Tehnični list

StoPrim Protect BS

podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

impregnacija:
StoPrim Protect BS

temeljni, vmesni in zaključni premazi:
Izdelek je mogoče obdelati z vsemi laki in lazurami podjetja Sto, ki vsebujejo topila in so redčljivi z vodo.

Nanašanje

Obdelava izdelka:
- nosite primerno zaščitno obleko: zaščitne rokavice
1. Izdelek premešajte ali pretresite.
2. Izdelek nanesite s čopičem ali valjčkom, nasičeno in brez redčenja.
3. Nov les premažite z vseh strani.

POZOR!
- stik s kožo
- Posledice: Izdelek povzroči krhko in razpokano kožo.
1. Po obdelavi si umijte roke in prizadeta mesta kože.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Obdelava po 24 urah je možna pod naslednjimi pogoji:
- temperatura podlage in zraka: +20 °C
- relativna zračna vlaga: 65 %

Napotki:
- Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se sušenje in strditev podaljšata.
- Skladiščenje, raztovarjanje, pretovarjanje: obdelan les mora biti pred nadaljnjo obdelavo suh.
- Pri sledečem premazu z vodnimi sistemi upoštevajte čas sušenja pribl. 5 dni pri normalnem podnebj.

POZOR!
- Pri sušenju ostanki izdelka zaidejo v okolje, npr. v tla, talnico, vode.
- posledice: kontaminirana deževnica in okoljska škoda
1. Obdelan les do posušitve skladiščite pod streho ali na utrjeni podlagi, da ostanki izdelka ne zaidejo v okolje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite s StoFluid AF.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Ne delajte pri odprtem ognju. Izdelek ne sme zaiti v vode. Lesa za notranje področje ali bivalno področje ne obdelujte. Izdelek v notranjem območju uporabljajte samo za okenske okvirje in zunanja vrata. Rastline povežite in jih zaščitite. Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini voda in zaščitnih območij voda. Izdelka ne uporabljajte na lesu, ki pride v neposreden stik z živili ali krmili. Na področje uporabe vstopite šele po 48 urah in upoštevajte čas sušenja. Čim bolj

Tehnični list

StoPrim Protect BS

omejite zadrževanje na delovnem območju. Na okna in vrata na vseh straneh nanesite temeljni premaz. Skobljan les pred nanosom premaza pobrusite. Napačna uporaba lahko privede do zdravstvenih težav in okoljske škode. Hranite zunaj bližine živil in krmil. Pred uporabo upoštevajte etiketo, tehnični list in varnostni list.

Biocidni izdelek uporabljajte previdno.

Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite.

odstranjevanje med odpadke:

OPOZORILO!

- neustrezna odstranitev ostankov izdelka med odpadke
- posledice: nevarnost za okolje in zdravje

1. Upoštevajte varnostni list.
2. Izdelek, onesnaženi material in posodo varno odstranite.
3. Prazne embalaže ne uporabljajte več.
4. Ostanke izdelka odstranite med odpadke na okoljsko ustrezen način. Ostankov izdelka nikoli ne odstranjujte v odtok.

Dobava

Pakiranje pločevinka

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

Oznaka

Produktna skupina Sredstvo za temeljni premaz

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.

Upoštevajte varnostni list!

Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Tehnični list

StoPrim Protect BS

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/ posodo v odobreno ustanovo skladno z lokalnimi, regionalnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH208

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com