

Tehnični list

StoProfile Drip F

Profil za drugo tesnilno raven pod okensko polico



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izdelavo druge tesnilne ravni pod okenskimi policami

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- zgornji krak mreže za vstavev v tesnilno maso, npr. StoFlexyl
- mogoče prilagojeno izoblikovanje kotnika
- s prozornim in prožnim odkapnim robom za načrtno odvajanje vode

Format

- dolžina: 200 cm

Posebnosti/napotki

- pri prevzemu celotnih kartonov (po 30 m) vključno s povezovalnimi zatiči

Napotki za obdelavo

Priprave

Namestite izolacijske plošče. Izdelajte izolacijo parapeta z nagibom (v skladu z nagibom okenske police). Izolacijo špalete izdelajte tako, da na področju spodnjih okenskih vogalov ne nastanejo luknje.

Obdelava

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

specifično za objekt

1,00

m/m

Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.

Nanašanje

Pri ozkih špaletah zgornji trak prirežite na približno vodoravni trak mreže. Trakove mreže primerno prirežite, da je na vseh mestih zagotovljeno zadostno prekrivanje.

Nanesite StoFlexyl na območju nagnjene površine parapeta in na spodnjem območju špalete po vsej površini. Na področju pod robom parapeta po vsej površini nanesite podomet po širini traka mreže. Profil z obema krakoma in prirezani trak mreže vstavite v sveži podomet. Drugo tesnilno raven v špaleti je treba izvesti visoko pribl. 10 cm.

Za izvedbo prehoda na okenski okvir obstajata dve možnosti:

1. Po sušenju izdelka StoFlexyl prehod do okenskega okvirja zatesnite s trakom StoSeal Band Elast. Prednost: butilni trak StoSeal Band Elast je zelo prilagodljiv.

Tehnični list

StoProfile Drip F

2. Na začetku dela prilepite StoGuard Mesh na okenski okvir in na izolacijski material, potem pa nanesite StoFlexyl.

Pri izvedbi površinskega armiranja mrežo speljite navzdol vse do roba.

Ko je zaključni premaz posušen, pri izdelku StoProfil Drip F odstranite zaščitni foliji s prozornega odkapnega roba.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Priključitev na okno je treba izvesti s pomočjo okenskih priključnih letev. Te morajo vodo odvajati v tesnilno korito. Zato je okenske priključne letve dovoljeno montirati šele po izdelavi druge tesnilne ravni; te so tako nameščene pred izolacijo špalet. Zaradi svoje majhne širine je StoProfile Seal Perfect (kot tudi StoProfile Seal Varino) posebej primeren za ta namen.

Okenska polica se prilepi z izdelkom StoColl Fix oz. StoSeal F 100. V ta namen je treba proge lepila nanesti v smeri naklona z razdaljo pribl. 20–30 cm. Tako v tem primeru držala okenske police niso potrebna. Za zagotavljanje brezhibnega odtoka vode na drugi tesnilni ravni mora razdalja do spodnje strani okenske police znašati najmanj 4 mm.

Dobava

Barvni odtenek bela, prozoren

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi

Tehnični list

StoProfile Drip F

izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com