

Tehnični list

StoProfile Drip G

Zaključni profil z odkapnim robom



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- zaključni profil z odkapnim robom
- za zgornjo zaključitev fasade StoVentec na področju nadzidka in pod okensko polico

Lastnosti

- iz umetne snovi, PVC
- z luknjanim krakom in integrirano armirno mrežico

Format

- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve Čiste, suhe ravne površine nosilnih plošč brez zamika; robovi v isti vrsti.

Obdelava

Nanašanje

Profil nataknete na zgornji rob nosilne plošče. Pred montažo zgornjih nosilnih plošč je profil že mogoče nataktni s presežkom na eni strani. Pri montaži naslednje plošče se ta potisne v profil že privite plošče, ki sega čez rob. V stikih profila naj se profilna tkanina med seboj prekriva. Profil montirajte z zamikom do stikov plošče. Med posameznimi profilnimi palicami izdelajte fugo velikosti pribl. 1 mm.

Trak tkanine prepognite navzgor in armirno maso nanesite po celotni širini traka. Potem trak tkanine ponovno prepognite navzdol, pri čemer mora v celoti prekrivati tkanino površine. Preluknjani krak in armirno mrežico vstavite v svežo armirno maso.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Trak armirne mrežice profila ne sme biti izpostavljen močnemu vetru ali neurju.

Fasado po montaži profila kmalu armirajte.

Če armiranja ni mogoče izvesti kmalu: trak armirne mrežice do izvedbe armiranja pritrdite z žebli iz umetne mase.

Dobava

Pakiranje karton

Tehnični list

StoProfile Drip G

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Blaga ne obremenite.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za obešene prezračevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com