


# Tehnični list

## StoProfile Edge GL

Robni zaščitni profil za nosilne plošče za omet



### Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
  - za stranske zaključne robove nosilne plošče za omet
  - za spodnje zaključne robove nosilne plošče za omet

- Lastnosti**
- iz umetne snovi, PVC
  - s krakom
  - z vgrajeno armirno mrežico

- Format**
- dolžina: 250 cm

- Posebnosti/napotki**
- poškodovane profile StoProfile Edge GL pred vgradnjo izločite

### Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Površina nosilne plošče za omet: čista, suha, brez zamikov, povsem ravna  
 Robovi nosilne plošče za omet: poravnani

### Obdelava

| Poraba | Pribl. poraba |
|--------|---------------|
|        | 1,00 m/m      |

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

### Nanašanje

1. Nanesite StoColl Fix na neluknjano lepilno področje navpičnega kraka profila.
2. Profil z izdelkom StoColl Fix od spredaj prilepite na rob nosilne plošče za omet.
3. V spojih profila naj se tkanina med seboj prekriva.
4. Med posameznimi profilnimi palicami na spoju profila izdelajte fugo velikosti pribl. 1 mm.
5. Nanesite armirno maso pod tkanino na nosilno ploščo za omet.
6. Vstavite tkanino v armirno maso, na področju stikov profila naj se prekriva.
7. Vstavite površinsko mrežo v armirno maso, tako da sega čez rob profila.
8. Presežno površinsko tkanino na robu profila odrežite z nožem za tapete.

## Tehnični list

# StoProfile Edge GL

napotek:

- Profili morajo biti med seboj poravnani, tako da so na enaki ravni.
- Spoje profilov in spoje plošč razporedite medsebojno zamaknjeno.

### Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Trak armirne mrežice profila ne sme biti izpostavljen močnemu vetru ali neurju.

Fasado po montaži profila kmalu armirajte.

Če armiranja ni mogoče izvesti kmalu: trak armirne mrežice do izvedbe armiranja pritrdite z žebli iz umetne mase.

### Dobava

Barvni odtenek                      bela

### Skladiščenje

Pogoji skladiščenja                      Skladiščiti na suhem in ravnem. Blaga ne obremenite.

### Oznaka

Produktna skupina                      Pribor za obešene prezračevane fasade

### Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

## Tehnični list

---

# StoProfile Edge GL

Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com