

Tehnični list

StoProfile Edge G

Zaščitni profil za zaključne robove nosilne plošče
za omet



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za navpične in spodnje vodoravne zaključne robove nosilne plošče na območju oken in podzidka
- StoProfile Edge G8, za 8 mm debele nosilne plošče za omet (StoCarrier Reno 8 mm ali StoCarrier Aero 8 mm)
- StoProfile Edge G12, za 12 mm debele nosilne plošče za omet (StoCarrier Aero 12 mm ali StoCarrier Hydro 12 mm)

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z luknjanim krakom in integrirano armirno mrežico

Format

- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Čiste, suhe ravne površine nosilnih plošč brez zamika; robovi v isti vrsti.

Obdelava

Nanašanje

1. StoProfile Edge G nataknete na rob nosilne plošče za omet.
2. Spoje profila in spoje plošče razporedite medsebojno zamaknjeno.
3. Med posameznimi profilnimi palicami na spoju profila izdelajte fugo velikosti pribl. 1 mm.
4. Nanesite podomet pod tkanino na nosilno ploščo za omet.
5. Vstavite tkanino v podomet, na področju stikov profila naj se prekriva.
6. Pri izvedbi površinskega armiranja podomet in tkanino namestite vse do roba profila za nanos ometa.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Trak armirne mrežice profila ne sme biti izpostavljen močnemu vetru ali neurju.

Fasado po montaži profila kmalu armirajte.

Če armiranja ni mogoče izvesti kmalu: trak armirne mrežice do izvedbe armiranja pritrdite z žebli iz umetne mase.

Tehnični list

StoProfile Edge G

Dobava

Barvni odtenek bela, StoProfile Edge G12 je na voljo tudi v RAL 7016

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem. Blaga ne obremenite.

Oznaka

Produktna skupina Pribor

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com