

Tehnični list

StoProfile Seal Alu-flex

Špaletni profil za okna iz lesa in aluminija



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za trajno zatesnitev priključnih fug (okenski, vratni okvir) pri fasadnih izolacijskih sistemih
- posebej za okna iz lesa in aluminija s spredaj nameščeno aluminijevo predležno oblogo s prezračevanjem z zadnje strani globine 5–20 mm
- primeren za okna < 10 m², ki so v zidu zamaknjena nazaj ali poravnana z zidom
- maksimalna vgradna dolžina: 2,6 m, profil vgradite brez stikov

Lastnosti

- neprepusten za nalive
- s teleskopskim mehanizmom in penastim trakom z zaprtimi celicami za preprežanje tridimenzionalnih premikov in za prilagoditev na različne geometrije predležnih oblog
- samolepilen
- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- s senčno fugo
- s samolepilnim zaščitnim nastavkom za pritrditev prekrivnih folij

Format

- Dolžina: 260 mm
- Širina: 14 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

Priprave

1. Okenski ali vratni okvir očistite z ustreznim čistilnim sredstvom. Za izbiro čistilnega sredstva se po potrebi obrnite na proizvajalca oken ali vrat.
2. Izvedite poskusno lepljenje:
V ta namen prilepite StoProfile Test A in ga pritisnite na podlago. Po najmanj 10 min. čakanja kos sunkovito odstranite oz. odlepите.
Poskusno lepljenje je uspešno, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
 - Površina lepljenja je nepretrgana in neprekinjena.
 - Površina lepljenja obsega ≥ 80 % kontaktne površine.
 - Odtrganje poteka pri traku iz pene in ne na površini lepljenja.
3. Utoře v kotnih območjih okenskega oz. vratnega okvirja zapolnite z izdelkom Sto-Fugenkitt WF ali StoSeal F 100, da nastane ravna površina.

Tehnični list

StoProfile Seal Alu-flex

Obdelava

Temperatura obdelave	Temperatura podlage in zraka: najnižja temperatura: +5 °C najvišja temperatura: +40 °C
-----------------------------	--

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	specifično za objekt	1,00 m/m
Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.		

Nanašanje

Profil namestite neposredno pred montažo sosednjih izolacijskih plošč.

Prirežite okensko priključno letev na potrebno dolžino. Odstranite zaščitno folijo s tesnilnega PE-traka in profil namestite na tesnilni trak za fuge, ki je prilepljen na profil robov okenske police. Profil z zaščitnim nastavkom, obrnjenim navzven, namestite poravnano in ga trdno pritisnite na podlago.

Pritrdite profil z žebli iz umetne snovi (najmanj 4 kosi/m) na izolacijski material; pri tem uporabite obstoječe luknje v profilu.

Vgrajeni trakovi tkanine in armirna mrežica površinskega armiranja (oz. vogalnika z mrežico) naj so vstavljeni tako, da se prekrivajo za vsaj 10 cm in so vključeni v armirno maso, ki je del sistema.

Na območju spoja mora biti vstavljeni trak mreže prekrit za 10 cm. V ta namen se uporabi enostranski previs tkanine.

Armatura oz. zaključni premaz ne smeta segati čez zaščitni nastavek, ker čisto odstranjevanje v nasprotnem primeru ni mogoče. Po strditvi zaključnega premaza odstranite zaščitni nastavek.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Priporočilo: za izboljššan oprijem samolepilnega tesnilnega traka okenski okvir predhodno obdelajte s temeljnim premazom v obliki pisala, npr. z izdelkom 3ks Primerstift.

Da se zagotovi brezhibna funkcija profila, morajo biti okna in vrata pritrjena po najnovejšem stanju tehnike, da je mogoče izključiti nedovoljena premikanja. Upoštevajte ustrezna veljavna pravila.

Z vgradnjo profila se med sestavnim delom (npr. oknom) in površino ometa oblikuje ozka fuga, širina te fuge se lahko spreminja zaradi premikanj sestavnih delov.

Tehnični list

StoProfile Seal Alu-flex

Zagotoviti je treba tesnost v na območju kotov – kjer se stikajo okenska polica, okenski okvir, okenska priključna letev in špaleta. Votla mesta zapolnite z izdelkom StoColl Fix ali StoSeal F 100.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com