


Tehnični list

StoProfile Start ST

Stabilen profil iz umetne mase za zaključek podzidka



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • za oblikovanje podzidkov brez toplotnih mostov • za polaganje spodnjih izolacijskih plošč • za oblikovanje spodnjega priključka pri kontaktnih fasadnih sistemih brez izolacije podzidka (v kombinaciji s profilom Sto-Sockelprofil PH)
----------------	--

Lastnosti	• iz umetne snovi • zelo stabilen • odporen proti upogibanju • odporen proti torziji
------------------	---

Format	• globina v mm: 60, 100, 160 • dolžina: 200 cm
---------------	---

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga mora biti ravna in nosilna. Preverite je treba trdnost in votla mesta.
----------------	--

Priprave	Grobo izbočene dele odbijte. Večje neravnine je treba izravnati z ustrezno malto.
-----------------	---

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C
-----------------------------	---

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		1,00	m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Nanašanje

Po potrebi skrajšajte profil na želeno dolžino.

Profil poravnajte vodoravno na predhodno določeni višini in ga pritrdite z ustreznimi okvirnimi sidri (npr. Sto-Schraubdübel S UEZ 8).

Št. sider na meter: 3 kosi.

Obe zunanji vrtini je treba uporabiti za pritrditev.

Tehnični list

StoProfile Start ST

Izenačite neenakomernost podlage. V ta namen npr. uporabite podložko Sto-Unterlegscheibe.

Profile spojite z dobavljenimi vtičnimi spojniki Steckverbinder. Med posameznimi profili je treba oblikovati pribl. 3 mm široko fugo.

Priporočilo: Stik z notranje strani zaprite z ustreznim visokokakovostnim trakom iz tkanine.

Po montaži profilov se namestijo izolacijske plošče. Pri tem je treba profilne spoje in spoje plošče razporediti zamaknjeno.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

S potiskanjem profila Sto-Sockelprofil PH (med StoProfile Start ST in spodnje izolacijske plošče) je mogoče pri kontaktnih fasadnih sistemih brez izolacije podzidka izoblikovati spodnji zaključek.

Glede na debelino izolacijske plošče so priporočljive naslednje kombinacije:

- do 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

Tehnični list

StoProfile Start ST

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com