


Tehnični list

StoSeal Band AD-200

Samolepilni tesnilni trak z možnostjo prekritja z ometom



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za izdelavo druge tesnilne ravni pod okenskimi policami

Lastnosti

- samolepiln
- vodotesen
- zračnotesno
- prepusten za difuzijo vodne pare
- možen je premaz strukturirane zgornje strani s podometi znamke Sto
- UV-odpornost: 12 mesecev
- odporen na temperature med do +70 °C
- z zelo malo emisij: Emicode® EC1 Plus

Format

- širina: 75, 185 mm
- dolžina zvitka: 25 m
- debelina: 0,7 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija) Čiščenje se priporoča, izvesti je treba poskus lepljenja.

Obdelava

Temperatura obdelave

Temperatura podlage in zraka:
najnižja temperatura: -5 °C
najvišja temperatura: +30 °C

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

m/m

Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.

Nanašanje

Trak odvijte z zvitka in ga prirežite. Snemite zaščitno folijo in trak skrbno prilepite. Optimalna začetna oprijemljivost se doseže z uporabo pritisnega valjčka. prekrivanje na območju spojev in v kotih: najmanj 5 cm

Tehnični list

StoSeal Band AD-200

**Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo**

Ni primeren za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mehke umetne mase, neopren in bituminozne podlage.

Dobava**Barvni odtenek**

črn

Pakiranje

karton z 2 zvitkoma po 25 m

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com