

Tehnični list

StoSeal P 305

Predhodni premaz za izdelek StoSeal F 355 in
StoSeal F 505



Značilnosti

Uporaba	• za zagotovitev močnega in trajnega spoja med fugirno tesnilno snovjo in robom fuge
Lastnosti	• dober oprijem na podlago
Posebnosti/napotki	• za PUR-premaze in nevpojne podlage

Obdelava

Nanašanje

Nanesite predhodni premaz enakomerno in nerazredčenega ne predebelo s čopičem nanesite na stranice fug.

poraba: pribl. 0,01 l/m

Nato vstavite polnilno vrvico - Sto Hinterfüllprofil.

Po 10-minutnem (StoSeal P 305) (+23 °C) zračenju vgradite izdelek StoSeal F 355 ali StoSeal F 505.

Dobava

Pakiranje pločevinka

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
01828-004	StoSeal P 305	1 piece tin

Oznaka

Varnost Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in

Tehnični list

StoSeal P 305

uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com