



Tehnični list

StoSilent Profile Tape

Poseben samolepilni trak za CD-profile



Značilnosti

Uporaba	• znotraj • za viseče stropne in stenske konstrukcije v sistemu StoSilent Distance • za zrakotesno montažo akustične plošče na podkonstrukcijo • za zrakotesno zatesnitev točk privijanja • za lepljenje na fino rešetko tlačno odporne viseče ali postavljene kovinske podkonstrukcije
----------------	---

Lastnosti	• samolepiln • visoka raztegljivost • sestava: elastomerna folija na osnovi systemskega kavčuka, s samolepilnim kaširanjem
------------------	--

Format	• dolžina: 25 m • 60 x 0,5 mm
---------------	--

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Požarna odpornost (razred)	EN 13501-1	E	
Temperaturna obstojnost		-40 - 130 °C	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.
----------------	---

Obdelava

Temperatura obdelave	Najnižja temperatura obdelave in podlage: +12 °C, pri maks. 70 % relativni zračni vlagi; montaža po nastavitvi izravnalne vlage v prostoru.
-----------------------------	---

Tehnični list

StoSilent Profile Tape

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		2,50	m/m²
Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.			
Struktura nanosa	kovinska podkonstrukcija v skladu z EN 13964 z nosilci Nonius; fina rešetka je prelepljena s profilnim trakom StoSilent Profile Tape		
Nanašanje	lepljenje na podkonstrukcijo Samolepilni profilni trak namestite sredinsko na spodnji strani fine rešetke po celotni dolžini brez mehurčkov in gub. Vse trakove spojite z dvojnimi rezom brez nastavkov. Material je mogoče prerezati z rezilom.		
Čiščenje orodja	Po uporabi odstranite prah.		
Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Upoštevati je treba splošna pravila za obdelavo za sisteme akustičnih plošč Sto. Ti so na voljo pri družbi Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premaz se sme izvesti šele po predhodnem uvajanju! Če se fino rešetko (npr. pri naknadni vgradnji stropnih elementov) pretrga, jo je treba zamenjati. Napotek za sistemske priključke pri akustičnih ploščah: da se lahko med votlim prostorom v stropu in uporabljenim prostorom tlak izravna, je treba z odprto fugo po celem obodu ali pa z ustreznimi stropnimi odprtinami poskrbeti za prezračevanje. Delež stropne odprtine mora znašati vsaj 0,8 % stropne površine. V večini primerov se to doseže z odprto fugo 2 cm po celotnem obodu. Dilatacijske fuge zgradbe je treba prevzeti.		
Dobava			
Barvni odtenek	črn		
Pakiranje	karton		
Skladiščenje			
Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Temperatura skladiščenja: +5 °C do +25 °C.		

Tehnični list

StoSilent Profile Tape

Oznaka

Produktna skupina

Akustični pribor

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Fachhandwerker/REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com