

Tehnični list

StoTint Aqua

Pasta za toniranje brez vsebnosti veziv



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za barvne odtenke pri premaznih materialih na redčenje z vodo, ki morajo biti visoko vremensko odporni, mehansko obremenljivi ali stabilnega barvnega odtenka
- apnene, disperzijske in silikatne barve ter barve iz silikonske smole, izravnalne mase in ometi na osnovi apnenega cementa, silikata in silikonske smole, organski ometi
- za toniranje izdelkov StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto in StoLook Lasura

Lastnosti

- samo za sredstva za premazovanje in omete

Videz

- odvisno od intenzivnosti barve in uporabljenega materiala (sredstva za premazovanje, omet)

Posebnosti/napotki

- dodati glede na material nanosa, maks. 1 % masni del
- material najprej tonirajte, nato razredčite

Obdelava

Temperatura obdelave

Odvisno od uporabljenega materiala.

Mešalno razmerje

dodatek maks. 1 % izdelka StoTint Aqua

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

glede na uporabo

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Pred uporabo dobro pretresite.

Preverite združljivost s pomočjo vnaprejšnjih poskusov.

Če pasto zamešate strojno, se pigmenti bolje porazdelijo po materialu za

Tehnični list

StoTint Aqua

premazovanje.

Po uporabi posodo tesno zaprite, da preprečite sušenje paste.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave	Odvisno od uporabljenega materiala.
--	-------------------------------------

Čiščenje orodja	Po uporabi takoj očistite z vodo.
------------------------	-----------------------------------

Dobava

Barvni odtenek	oker (02305-001), umbra (02305-002), oksidna rdeča (02305-003), oksidno zelena (02305-004), črna (02305-005), limonino rumena (02305-006), zlato rumena (02305-007), kobaltno modra (02305-008), opečnato rdeča (02305-009), rjava (02305-010)
-----------------------	--

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.
----------------------------	---

Rok skladiščenja	Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. Razlaga št. šarže: 1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026 Vsebinsko odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.
-------------------------	--

Oznaka

Produktna skupina	Koncentrat za toniranje
--------------------------	-------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

StoTint Aqua

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com