

Tehnični list

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Spenjalni profil za obešanje plošč StoVentec

**Značilnosti**

Uporaba	• vodoraven spojni profil (stensko spenjalo na navpičnem T-profilu) za namestitev nosilnega profila plošč Sto ali nosilnih profilov za kamen Sto • za vpetje plošč StoVentec • se privije na T-profil Sto-Aluminium ali na navpične lesene letve
----------------	--

Lastnosti	• iz aluminija: kakovost EN AW-6063 T66, toleranca po EN 755-9
------------------	--

Format	• spenjalni profil (stensko spenjalo): širina 30,6 mm, višina 65 mm, dolžine palic: 3 m oz. 6 m • debelina materiala: 3,0 mm (hrbta stena spenjalnega profila za pritvje na T-profil Sto-Aluminium) • nosilni profil plošč: širina 28,8 mm, višina 62,5 mm, dolžina palic 6 m
---------------	---

Posebnosti/napotki	• vgradnja po statičnem izračunu z dovoljenimi pritrdilnimi sredstvi
---------------------------	--

Napotki za obdelavo

Zahteve	Podlaga mora biti ravna in čista.
----------------	-----------------------------------

Priprave	Podkonstrukcija (stensko držalo in T-profil) mora biti montirana poravnano in ustrezati zahtevam statičnega izračuna.
-----------------	---

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje

StoVentec Aluminium Agraffenprofil (stensko spenjalo) se s pomočjo vijakov Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube poveže z navpičnim T-profilom. Primerno ploščno spenjalo (tudi nosilni profil za kamen), pritrjeno na hrbtne strani plošč StoVentec, se vpne in prilagodi s pomočjo nastavljalnih vijakov.

Tehnični list

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com