


Tehnični list

StoVentec Dichtband

Samolepilni tesnilni trak iz impregnirane mehke pene



Značilnosti

Uporaba

- zunaj in znotraj
- za zatesnitev fug med nosilno ploščo in zaključnimi L-profiloma iz aluminija ter privitji na območju vodoravnih in navpičnih sistemskih zaključkov pri fasadnih izolacijskih sistemih StoVentec S, C in M

Lastnosti

- obojestransko samolepilen
- UV-odporen
- vodotesen

Format

- 45 x 3 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Natančno izmerite dolžino aluminijevega zaključnega L-profila. Tesnilni trak ravno prirežite, tako da bo malce segal čez rob profila. Prvi prekrivni trak povlecite s tesnilnega traka in trak prilepite na notranji strani zaključnega profila poravnano z robom profila. Drugi prekrivni trak povlecite s tesnilnega traka, zaključni profil na zadnji strani položite ob nosilno ploščo, ga poravnajte in ga privijte z vijaki Sto-Fassaden-Bohrschrauben 5,5 x 24 mm od spredaj skozi nosilno ploščo. Na stikih profila tesnilni trak spojite s pritiskanjem.

Dobava

Barvni odtenek

črn

Pakiranje

zvitek

Tehnični list

StoVentec Dichtband

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com