

Tehnični list

StoVentro Bracket CR350

Kotna stenska držala za podkonstrukcije za obešene prezračevane fasade



Značilnosti

Uporaba

- za izdelavo fiksnih in drsnih točk
- za sprejemanje obremenitev zaradi lastne teže fasadnega sistema
- za prevzem vetrnih obremenitev
- za izoblikovanje podrobnih rešitev na območju vogalov fasad
- statični dokaz za dani objekt

Lastnosti

- iz pocinkanega jekla: S550GD-ZM
- visoka protikorozijska odpornost na podlagi kovinskega ZM-premaza (premaza s cinkom in magnezijem)
- integrirane vrtine za okrogle luknje in podolgovate luknje
- za izdelavo fiksnih točk ali drsnih točk
- za pritrditev izdelka Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- z integrirano vpenjalno vzmetjo

Format

- luknje za sidra: 1 podolgovata luknja 11 mm x 15 mm, 2 okrogli luknji Ø 11 mm
- višina: 135,5 mm
- debelina materiala: 2,0 mm
- dolžina stenskega držala: 440 mm, globina: 180–220 mm
- dolžina stenskega držala: 480 mm, doseg: 220–260 mm
- dolžina stenskega držala: 540 mm, doseg: 280–320 mm
- dolžina stenskega držala: 600 mm, doseg: 340–380 mm

Posebnosti/napotki

- dobavni rok: 10 dni + odprema
- poraba je odvisna od statike
- posebni izdelki po povpraševanju

Obdelava

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Sidranje v podlagi:
statično opredeljena sredstva za sidranje: vijaki, okvirna sidra

Tehnični list

StoVentro Bracket CR350

Dobava

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za obešene prezračevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com