

Tehnični list

StoVentro Bracket EX300

Podaljšek za stensko držalo za podkonstrukcije
za obešene prezračevane fasade



Značilnosti

Uporaba

- za podaljšanje globine stenskega držala
- za izdelavo fiksnih in drsnih točk
- za sprejemanje obremenitev zaradi lastne teže fasadnega sistema
- za prevzem vetrnih obremenitev
- statični dokaz za dani objekt

Lastnosti

- iz pocinkanega jekla: S550GD-ZM
- visoka protikorozijska odpornost na podlagi kovinskega ZM-premaza (premaza s cinkom in magnezijem)
- geometrično usklajen z izdelki: StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350
- prilagodljivo podaljšanje stenskega držala: 20 mm, 40 mm, 60 mm
- integrirane vrtine za okrogle luknje in podolgovate luknje
- za izdelavo fiksnih točk ali drsnih točk

Format

- debelina materiala: 2,0 mm
- dolžina: 100 mm
- višina podaljšanja za stensko držalo za fiksno točko: 130,5 mm
- višina podaljšanja za stensko držalo za drsno točko: 75,5 mm

Posebnosti/napotki

- dobavni rok: 5 dni + odprema

Obdelava

Poraba

Pribl. poraba

1

kosov/stensko
držalo

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Podaljšek se pritrdi na stensko držalo.
statično opredeljena sredstva za sidranje: vijaki, okvirna sidra

Tehnični list

StoVentro Bracket EX300

Dobava

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za obešene prezračevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com