

## Tehnični list

## StoVentro Bracket L100 FP

Podkonstrukcijski element za fasade StoVentec

**Značilnosti****Uporaba**

- za oblikovanje fiksnih in drsnih točk za sprejemanje obremenitev zaradi lastne teže fasadnega sistema in vpliva vetrnih obremenitev
- voditi je treba statično dokazilo, ki se nanaša na objekt

**Lastnosti**

- iz legiranega jekla: na voljo s št. mat. 1.4162, razred trdnosti S450 po EN 10088-2, toleranca po EN ISO 9445
- protikorozijska odpornost: CRC III po EN 1993-1-4
- za pritrditev izdelka Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- z 2 podolgovatima luknjama in 4 okroglimi luknjami
- z okroglimi luknjami za hitro montažo podaljškov stenskih držal
- na voljo z in brez statične zapognitve
- območje globine brez zapognitve: 60–360 mm
- območje globine z zapognitvijo: 160–600 mm

**Format**

- odprtine za sidra: 3 podolgovate luknje: 11 mm x 20 mm, 2 okrogli luknji: Ø 7 mm, 2 podolgovati luknji: 7 mm x 12 mm
- višina: 130 mm
- debelina materiala: 2,0 mm
- dolžina hrbta stenskega držala: 50 mm

**Posebnosti/napotki**

- druge velikosti po povpraševanju
- dobavni rok izdelkov na zalogi (dolžina 60–360 mm): 2 dni + odprema
- dobavni rok standardnih izdelkov (dolžina 380–600 mm): 10 dni + odprema
- dobavni rok posebnih izdelkov: po povpraševanju
- poraba: odvisna od statike

**Napotki za obdelavo****Zahteve**

Podlaga mora biti trdna, suha, čista in nosilna.

**Priprave**

Preverite nosilnost obstoječih podlag.

Meritve fasade (vodoravno/navpično) glede na morebitne neenakomernosti podlage za sidranje in kot posledica različne globine stenskih držal. Pri že obstoječih zgradbah (če niso iz železobetona) so potrebni izvleki zidnih vložkov.

## Tehnični list

## StoVentro Bracket L100 FP

## Obdelava

| Poraba | Način uporabe                                                                                                                                                                                              | Pribl. poraba |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | po statiki                                                                                                                                                                                                 |               |
|        | Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu. |               |

## Nanašanje

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sidranje v podlagi                                                                                                                                                                  |
| Umerjanje (vodoravno/navpično) in montaža (vrtanje/privijanje) stenskih držal iz legiranega jekla s statično definiranimi pritrdilnimi sredstvi (vijaki, zidni vložki, sidra ipd.). |

## Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Vrtine je treba izpihati.  
Pri vstavljanju vijakov za sidra v pocinkani kakovosti morate na glave vijakov nanesti korozijsko odporen zaščitni sloj. Drsne točke je treba pritrditi na sredini podolgovate luknje (vijak/zakovica).  
Fiksne točke je treba pritrditi v okrogli luknji (vijak/zakovica). Za razmike osi (vodoravno/navpično) je treba upoštevati določila statike in (če je izdelan) načrta polaganja.

## Dobava

|           |        |
|-----------|--------|
| Pakiranje | karton |
|-----------|--------|

## Skladiščenje

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pogoji skladiščenja | Blaga ne obremenite. |
|---------------------|----------------------|

## Dovoljenja/ atesti

|                                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36 | Podkonstrukcija za obešeno prezračevano fasado |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Oznaka

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produktna skupina | Pribor za obešene prezračevane fasade |
|-------------------|---------------------------------------|

## Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.  
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

## Tehnični list

### StoVentro Bracket L100 FP

#### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com