

## Tehnični list

## StoVentro Bracket L350 FP

Stenska držala za obešene prezračevane fasadne podkonstrukcije

**Značilnosti****Uporaba**

- za izdelavo fiksnih in drsnih točk
- za sprejemanje obremenitev zaradi lastne teže fasadnega sistema
- za prevzem vetrnih obremenitev
- statični dokaz za dani objekt

**Lastnosti**

- iz pocinkanega jekla: S550GD + ZM
- visoka protikorozijska odpornost na podlagi kovinskega ZM-premaza (premaza s cinkom in magnezijem)
- za pritrnitev izdelka Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- z dvema podolgovatima luknjama za izdelavo drsnih točk
- s štirimi okroglimi luknjami za izdelavo fiksnih točk
- dodatne okrogle luknje za optimalno pritrnitev podaljška stenskega držala
- od globine  $\geq 80$  mm naprej: z integrirano vpenjalno vzmetjo

**Format**

- odprtine za sidra: 3 podolgovate luknje: 11 mm x 20 mm, 2 okrogli luknji:  $\varnothing$  7 mm, 2 podolgovati luknji: 7 mm x 12 mm
- višina: 130 mm
- širina hrbtna stenskega držala: 50 mm
- debelina materiala: 2 mm
- območje globine: 80–600 mm

**Posebnosti/napotki**

- dodatne dolžine stenskih držal po povpraševanju
- dobavni rok:  
izdelki na zalogi 80–360 mm: 2 dni + odprema  
standardni izdelki 380–600 mm: 10 dni + odprema  
posebni izdelki po povpraševanju

**Obdelava****Poraba**

Pribl. poraba

1 kosov/m<sup>2</sup>

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

## Tehnični list

# StoVentro Bracket L350 FP

### Nanašanje

Sidranje v podlagi:  
statično opredeljena sredstva za sidranje: vijaki, okvirna sidra

### Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Poraba je odvisna od statike.

### Dobava

#### Pakiranje

karton

### Skladiščenje

#### Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

### Oznaka

#### Produktna skupina

Pribor za obešene prezračevane fasade

### Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.  
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
[pc.ljubljana.si@sto.com](mailto:pc.ljubljana.si@sto.com)