

Tehnični list

StoVentro Bracket L350 GP

Stenska držala za obešene prezračevane
fasadne podkonstrukcije



Značilnosti

Uporaba

- za izdelavo drsnih točk
- za prevzem vetrnih obremenitev
- statični dokaz za dani objekt

Lastnosti

- iz pocinkanega jekla: S550GD + ZM
- visoka protikorozijska odpornost na podlagi kovinskega ZM-premaza (premaza s cinkom in magnezijem)
- za pritrditev izdelka Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- z dvema podolgovatima luknjama za izdelavo drsnih točk
- dodatne okrogle luknje za optimalno pritrditev podaljška stenskega držala
- od globine ≥ 80 mm naprej: z integrirano vpenjalno vzmetjo
- na voljo z in brez statične zapognitve

Format

- odprtine za sidra: 1 podolgovata luknja: 11 mm x 20 mm, 2 okrogli luknji: $\varnothing$ 7 mm, 2 podolgovati luknji: 7 mm x 12 mm
- višina: 75 mm
- širina hrbta stenskega držala: 50 mm
- debelina materiala: 2 mm
- območje globine brez zapognitve: 80–600 mm
- območje globine z zapognitvijo: 160–600 mm

Posebnosti/napotki

- dodatne dolžine stenskih držal po povpraševanju
- dobavni rok:
izdelki na zalogi 80–360 mm: 2 dni + odprema
standardni izdelki 380–600 mm: 10 dni + odprema
posebni izdelki po povpraševanju

Obdelava

Poraba

Pribl. poraba

2

kosov/m²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Tehnični list

StoVentro Bracket L350 GP

Nanašanje

Sidranje v podlagi:
statično opredeljena sredstva za sidranje: vijaki, okvirna sidra

Napotki, priporočila,
posebnosti, ostalo

Poraba je odvisna od statike.

Dobava

Pakiranje

karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za obešene prezračevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com