

Tehnični list

StoVentro Screw 108

Samovrtalni vijak za povezavo T-profilov in L-profilov s stenskimi nosilci



Značilnosti

Uporaba

- samovrtalni vijak za povezavo profilov Sto-Aluminium-T-Profil in Sto-Aluminium-L-Profil s stenskimi držali iz aluminija ali nerjavnega jekla

Lastnosti

- iz legiranega jekla: št. mat. 1.4578
- pogon: šesterokotni zunanji pogon vel. SW8, notranji pogon SR2
- območje vpenjanja: 3,5–8 mm
- visoka zmogljivost vrtanja: do 5 mm v aluminiju
- samovrtalni vijak za drsne točke in fiksne točke
- prilagojena prirobnica: 13 mm

Format

- 5,5 x 22 mm

Posebnosti/napotki

- uporabite samovrtalni vijak na navedenem področju vpenjanja, da T-profile in L-profile povežete s stenskimi nosilci
- pri montaži upoštevajte prečne in vzdolžne odmike robov

Obdelava

Nanašanje

poraba:
- po statiki

Uporaba:
- za izdelavo fiksnih in drsnih točk med stenskih držalom in nosilnim profilom

Pri izdelavi fiksnih točk:
1. Samovrezni vijak montirajte v okroglo luknjo stenskega držala.

Pri izdelavi drsnih točk:
1. Samovrezni vijak montirajte na sredini podolgovate luknje stenskega držala.

Dobava

Pakiranje karton

Tehnični list

StoVentro Screw 108

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com