

Tehnični list

StoVentro Thermostop L100/L300

Termičen pregradni element med stenskim držalom in steno

**Značilnosti****Uporaba**

- termičen pregradni element med stenskim držalom in steno
- za zmanjšanje toplotnih mostov
- geometrijsko usklajen s stenskimi držali StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150, StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350

Lastnosti

- iz trdega PVC-ja
- s predhodno izdelanimi luknjami
- toplotna prevodnost: 0,08–0,09 W/(m*K)

Format

- debelina materiala: 6 mm
- višina: 130 mm, za fiksno točko
- višina: 75 mm, za drsno točko
- širina: 50 mm

Napotki za obdelavo**Zahteve**

- Trdna, suha, čista, nosilna

Priprave

- Očistite in izpihajte izvrtine.

Obdelava**Nanašanje**

1. Pregradni element vstavite med steno in osnovno ploščo stenskih držal.
2. Ločilni element s stenskim držalom v skladu s statičnim izračunom z dovoljenimi sidrnimi sredstvi zasidrajte v podlagi.

Dobava**Barvni odtenek**

bela

Pakiranje

karton

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Blaga ne obremenite.

Tehnični list

StoVentro Thermostop L100/L300

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za obešene prezračevane fasade

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com